

喷塑公路波形护栏 抚顺波形护栏 热镀锌喷塑护栏板厂家

产品名称	喷塑公路波形护栏 抚顺波形护栏 热镀锌喷塑护栏板厂家
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

波形护栏构成术语

成套波形护栏一共由6部分组成：护栏板、立柱、防组块/托架、柱帽、横梁垫片、端头、螺栓。每个零部件的作用都非常重要，缺少哪种零部件都不能达到有效的防护效果。

波形护栏板是主要的组成。一般分为双波板、三波板，镀锌板，喷塑板等。

立柱可分为镀锌立柱、喷塑/浸塑立柱、法兰立柱、圆立柱、方立柱、槽型柱等。圆立柱的直径一般是114mm/140mm两种，三波板方柱直径一般是130mm. 可根据工程、图纸设计需求选择合适的直径与厚度。护栏板固定在路基上，与路基和为一体达到共同防护的效果。

护栏板柱帽的作用也非常重要，七台河波形护栏，也称防雨帽，防止立柱里面会积压雨水，雨水有很多酸性离子，即使防腐效果再好的立柱，长期下来也会飞腐蚀。

防组块与托架一般选择其一，将护栏板与立柱链接在一起，防组块的防护效果要高于托架，因为防组块的变形幅度更大，通过零部件的变形来减缓汽车的动力。

护栏板端头的使用量比较小，在每组护栏板的两端各安装一个，让每组护栏板看起来更加美观。

护栏板螺栓就不用介绍了，主要介绍一下螺栓的防腐性能，也是非常重要的。防腐性能好的螺栓，可以更大程度上，波形护栏厂家，提高护栏板的使用寿命

横梁垫片是垫在板子正面凹槽处的螺栓处的，波形梁护栏批量价格，主要是遮挡板孔起美观作用，要求不严格的工地可以选择不用。

波形护栏的配件有哪些

波形护栏是怎么支撑和连接的，波形护栏的配件有哪些，及相应的规格参数。本厂为您解答：

波形护栏防阻块：

规格：196*178*200*4.5/4.0/3.0

作用：波形护栏和立柱之间的连接件，六边形设置。用在高速公路护栏，国道公路护栏，省道公路护栏等道路上。

波形护栏托架：

规格：300*70*4.5/4.0

作用：波形护栏和立柱之间的连接件，为桥型设计。用在县级公路，乡村公路，安保工程等道路上。

波形护栏柱帽：

规格：140*150*3.0 114*100*3.0

作用：用在波形护栏立柱上面，防止雨水和尘土落在立柱里面，以免增加生锈的几率。

波形护栏螺栓：

规格：16*35/16*42/16*45/16*50/16*150/160*170/16*180

作用：16*35/16*42/波形护栏螺栓用在波形护栏板与板之间拼接用的螺栓，

16*45/16*50波形护栏螺栓用在波形护栏板与防阻块或者是托架连接。

护栏板配件中防阻块是护栏板中非常重要的组成部分，它将护栏板立柱与波形护栏板连接起来，起到很好的缓解冲击力的效果。防阻块与护栏板都是标配的，在使用过程中不要使用其他种类的防阻块，因为防阻块过大或过小都大大减低高速护栏板的防护效果，不能有效减缓冲击力对立柱的冲击。

防阻块与立柱都是经过热镀锌防腐处理的，这样大大提高了防阻块的使用寿命。国家对标准防阻块有明确的规定尺寸为196*178*200*4.5，喷塑公路波形护栏，防阻块的横截面为正六边形中空，但受到冲击力的时候，可以通过自身的变形减缓压力。

防阻块另外的一种防腐处理方法是进行浸塑、喷塑处理，防腐效果也非常好，在美观度方面更为突出。喷塑处理可为多种颜色，目前用量较大的为绿色波形护栏波形护栏

喷塑公路波形护栏-抚顺波形护栏-热镀锌喷塑护栏板厂家由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！