

唐骏8吨吊车 唐骏吊车 星志重工

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 唐骏8吨吊车 唐骏吊车 星志重工 |
| 公司名称 | 济宁星志重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南 |
| 联系电话 | 19954249911 |

产品详情

唐骏吊车使用注意事项

唐骏吊车使用注意事项

- 1、工作边沿无维护设施或维护高度低于800mm的，唐骏吊车参数，必须设置防护主设施;水平工作面防护栏杆高度为1.2m，防护栏杆用安全立网封闭，或在栏杆底部设置高度不低于180mm的挡脚板。
- 2、在孔与洞口边的高处作业必须设置防护设施，唐骏吊车，包括因施工工艺形成的深度在2m及以上的桩孔边、沟槽边和因安装设备、管道预留的洞口边等。
- 3、较小的洞口，应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移位;较大的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外，还应在洞口四周设置防护栏杆。
- 4、墙面处的竖向洞口(如电梯井口、管道井口)，除应在井口处设防护栏杆或固定栅门外，井道内应每隔10m设一道平网。
- 5、梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施，上端应有固定措施，折梯使用时，应有可靠的拉撑措施。

唐骏吊车不允许起吊的情况

唐骏吊车不允许起吊的情况

1. 吊砌块必须使用安全可靠的砌块夹具，吊砖必须使用砖笼，并堆放整齐。木砖、预制埋件等零星物件

要用盛器堆放稳妥，叠放不齐不准吊。

2. 楼板、大梁等吊物上站人不准吊。 7. 埋入地面的板桩、井点管等以及粘连、附着的物件不准吊。

3. 多机作业，应保证所吊重物距离不小于3米，在同一轨道上多机作业，无安全措施不准吊。

4. 六级以上强风区不准吊。

5. 斜拉重物或超过机械允许载荷不准吊。

唐骏吊车驾驶注意事项

1、交叉施工不宜上下在同一垂直方向上的作业。下层作业的位置，唐骏8吨吊车，宜处于上层高度可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全防护层。

2、各种拆除作业(如钢模板、脚手架等)上面拆除时下面不得同时进行清理;物料临时堆放处应离边沿不应小于1m。

3、建筑物的出入口，唐骏吊车报价，升降机的上料口等人员集中处的上方，

应设置防护棚。防护棚的长度不应小于防护高度的物体坠落半径的规定。

4、参加起重吊装作业人员，包括司机、起重机、信号指挥、电焊工等均应属特种作业人员，必须是经专业培训、考核取得合格证、并经体验确认可进行高处作业的人员。

唐骏8吨吊车-唐骏吊车-星志重工(查看)由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领星志重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！