

柔性被动边坡防护网 工字钢被动防护网

产品名称	柔性被动边坡防护网 工字钢被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

柔性被动边坡防护网，【专业施工】边坡防护网的安装相较于传统的边坡防护形式安装还是比较简单的，主动防护网的安装前期主要是打锚杆，被动防护网的安装前期还是安装基座，打锚杆，后期都是挂网，还是比较简单的。

柔性被动边坡防护网，钢柱的位置通常都是从被动防护网的其实位置开始，然后按照系统的要求一定的距离确定一根，被动防护网不同于主动防护网。丈量放线是被动防护网的指导纲要，要让经验丰富的技能工程师实地丈量，这样才干拟定出完美的装置计划和施工计划。丈量放线后断定的装置方位，是经过对山体各方面归纳剖析断定的，剖析的要素包含：土质，边坡视点及落石滚落后的势能等方面。

被动防护网基座的装置固定能够通常选用打孔注浆的方法，注浆后的基座需求凝结3天以上的时刻。在这时期咱们能够对被动防护网两侧的锚拉绳定点钻孔，打入钢丝绳锚杆。从上面的介绍信任我们现已开始了解被动防护网丈量放线的重要性，高素质的施工才干打造钢铁般的防护墙，让高速公路，铁路四通八达，确保旅客和司机们的人身安全。

系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。

现场施工除少量以锚杆安装为主的基础施工外，均为积木式的装配作业，施工安装及维修人员只需要少量常规机具即可进行系统的安装，维修和部件更换。环形被动防护网系统的结构和基础形式简单化，将两根钢柱之间的一跨设为单元并连续布置，使该系统对各种复杂地形具有极强的适应性。

兼顾其在像悬崖这样的恶劣地形条件下能实现这种安装，即用少量的锚固和少量的开挖来实现快速简便的施工安装。钢丝绳锚杆与钢柱间连接的钢丝绳，根据其作用功能和位置的不同分为上拉锚绳，下拉锚绳，侧拉及中间加固拉锚绳，其主要作用是对整个sns防护系统起加固作用，以此使整个系统的稳定性得以确保，防止系统遭受落石冲击时发生整体倾倒，并实现残余冲击荷载终向地层的传递。

柔性被动边坡防护网，

批发被动边坡防护网就找建泰丝网，1m²也是批发价，现在已经卖出1356248平米，如果有需要请联系我们