

河北彩钢工地厕所厂家

产品名称	河北彩钢工地厕所厂家
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-726 产地:河北献县
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

河北彩钢工地厕所厂家

主体框架结构：国标产品（符合GB707-65标准），焊接的方式成型，结构稳固符合钢结构焊接规《GB50661-2011》。在移动安装过程中保证吊装安全，坚固耐用不变形；使用寿命10年以上，起吊构件承重能力是公厕总质量的2倍以上；坚固耐用,防腐处理可靠，结构设计合理，促使产品牢固，安装、运输过程中，吊装不变形，无损坏。

生态厕所墙体：

(1) 外墙：，采用金属雕花板，板材连接缝隙2mm，外墙金属压花板厚度16mm(金属铁皮0.6mm)

(2) 墙体保温层：墙体中间须添加保温层，使用厚度50mm的保温岩棉。

(3) 内墙：高度3米（净高），采用厚度12mm铝质内墙集成板，具有保温功能。

(4) 门：宽度1.9米，高度2.2米，铝合金材料的平开门（对开），门上部二分之一为双层钢化玻璃材质，门下部二分之一为双层哑光不锈钢或铝合金材质，内衬为竹夹板等材质。防止面板变形、凹陷。

(5) 窗：断桥铝合金材质，(做好隐私防护)。

(6) 标示标牌：合理设置指示标识和提示标识，公厕外墙设置中英文“公共厕所”“男女厕位”“第三卫生间”“管理间”等中英文字样，采用亚克力等耐用材质制作，比例合理，外形美观，文字清晰易辨。

(7) 墙体颜色可定制。

地面：20mm厚大理石板

厕所屋顶：

屋顶需要防积雪尖顶设计，采用保温材料（50mm保温岩棉）。达到隔热保温性能，三层防水设计。厕所内吊顶：采用优质PVC或金属材质集成吊顶。

厕所厕间内配置：

式厕所内冲水形式和给排水管：

给水管采用PP-R管件，排水管采用U-PVC管件，给排水考虑冬季防冻措施；

(1) 功能形式：水冲式。

(2) 供水管径：外接自来水 50mm。

(3) 供水方式：供水。

(4) 冲洗方式：按压式，节水、延时。

(5) 排水管距离管网的距离20米。