

沁泉 CHL , CHLF 非自吸型卧式多级离心泵

产品名称	沁泉 CHL , CHLF 非自吸型卧式多级离心泵
公司名称	浙江沁泉泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:沁泉 型号:CHL2-10 产地:浙江省温州市
公司地址	中国浙江温州永嘉县东瓯街道河田村中心路19号
联系电话	0577 - 21821249 15967796919

产品详情

一、CHL , CHLF型卧式多级离心泵产品概述

CHL , CHLF 为非自吸型卧式多级离心泵（以下简称泵），具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外型美观、体积小、重量轻等特点。CHL , CHLF型卧式多级离心泵产品使用条件介质温度：常温型-15 ~+70 ；热水型-15 ~+110 ；· 流量范围：0.5~28m³/h；· 最大压力：10bar；· 介质酸碱度范围：pH5~9；· 最高环境温度：+40 ；· 最大吸入压力受最大工作压力的限制；· 最小进口压力：参照NPSH曲线；

二、CHL , CHLF型卧式多级离心泵产品使用范围

产品适用低粘度、中性、非爆炸性、不含固体颗粒或纤维的液体，被输送的液体不能对泵的材料具有化学腐蚀性。（油或以油为主的液体可以用特殊型号的泵输送）；· 空调系统的循环；· 冷却系统；· 水处理（水的净化）；· 工业清洗系统；· 液体的输送、循环和提升；· 热水和冷水；· 食品、饮料、农业等配料系统；

三、CHL , CHLF型卧式多级离心泵产品性能参数表

型号/Model	电机/电压	功率 (W)	扬程 (m)	流量m ³ /h	进水口	出水口
CHL2-10		370	9			

CHL2-20	单相/三相	370	15	2G1	G1
CHL2-30	220V/380V	370	22		
CHL2-30		550			
CHL2-40		550	29		
CHL2-50		550	36		
CHL2-60		750	44		
CHL4-10		370	9		
CHL4-20	单相/三相	370	15	4G1	G1
		550			
CHL4-30	220V/380V	550	23.5		
		750			
CHL4-40		750	31		
CHL4-50		1100	39		
CHL4-60		1100	47		
CHL8-10	单相/三相	750	9	8G2	G2
CHL8-20	220V/380V	750	18		
CHL8-30		1100	27		
CHL8-40		1500	35		
CHL8-50		2200	45		
CHL12-10	单相/三相	750	9.5	12G2	G2
CHL12-20	220V/380V	1200	19.5		
CHL12-30		1800	29.5		
CHL12-40		2400	39.5		
CHL12-50		3000	50		
CHL16-10	单相/三相	1100	10.5	16G2	G2
CHL16-20	220V/380V	2200	21.7		
CHL16-30		3000	34		
CHL16-40		4000	45		
CHL20-10	单相/三相	1100	10	20G2	G2
CHL20-20	220V/380V	2200	22		
CHL20-30		4000	34		
CHL20-40		4400	46.5		