

沁泉 DL(DLR)型立式多级分段式(热水)离心泵

产品名称	沁泉 DL(DLR)型立式多级分段式(热水)离心泵
公司名称	浙江沁泉泵阀有限公司
价格	1610.00/台
规格参数	品牌:沁泉 型号:40DL 产地:浙江省温州市
公司地址	中国浙江温州永嘉县东瓯街道河田村中心路19号
联系电话	0577 - 21821249 15967796919

产品详情

一、DL型立式多级离心泵产品概述

DL型立式多级离心泵是采用了国际推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型，为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决，残余轴向力由球轴轴承承受，用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。该泵吸入口在下方，出水口在上方。吸入口和出水口相对位置在出厂时按180°装配，用户时可根据实际情况将进出口方向从垂直点上旋转90°、180°、270°。泵轴与电机轴处在同一水平线上，密封采用机械密封装置，轴承采用低噪音轴承，故整机运转时噪音很低，振动很小，大大改善了使用环境，提高了使用寿命。其特点是占地面积小，扬程高、安装、维修方便。

二、DL型立式多级离心泵应用范围 DL、DLR型泵多级分段式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃，DLR型介质使用温度不超过120℃。

三、DL型立式多级离心泵产品特点

- 1、结构新颖，运行可靠：取消了平衡鼓（盘），其轴向力采用水力平衡，彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题，保证了运行更加可靠。
- 2、更少的运行、维修费用：采用可靠的机械密封，故障率低，具有更少的运行维修费用。
- 3、运行平稳，噪音低：采用低转速电机，使该系列泵具有运行平稳，噪音低等特点。
- 4、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。

四、DL型立式多级离心泵意义

150 DL(R) 150 - 30 × 3 150 - 泵进出口直径 (mm) DL - 立式多级离心泵
R - 热水型 150 - 泵设计流量 (m³/h) 30 - 泵设计点单级扬程 (m)

五、DL型立式多级离心泵主要性能参数

型号 级 口径 流量 扬程 功率 转速 汽蚀余量数 (mm) (m³/h)(m)(KW)(r/min)(m)

40DL(DLR)6-122406241.5
14803.23362.24483560467247845.58965.591087.5101207.5111327.5121441150DL(DLR)12.5-12.525012.525314802.6
337.534504562.55.56755.5787.57.581007.59112.511101251165DL(DLR)30-1526530305.514802.83457.546011575116
9015710515812018.5913522101502280DL(DLR)50-2028050401114802.53601548022510030612030714037816045918

0451020055100DL(DLR)72-202100724018.514803.436022480305100376120457140558160559180751020075100DL(DLR)100-202100100402214803.536030480375100456120557140758160759180901020090125DL(DLR)120-202125120402214802.8360304804551005561207571407581609091809010200110150DL(DLR)150-202150150403014802.83603748045510055612075714090816090918011010200132150DL(DLR)160-252150160503714803.537555410075512590615011071751328200132922516010250160200DL(DLR)300-202200300405514803.5360754801105100132612016071401608160200200DL(DLR)280-302200280609014803.7390110412013251501606150200