

U型直角硅钼棒热端直角冷端直角热端

产品名称	U型直角硅钼棒热端直角冷端直角热端
公司名称	河南省郑州市嵩山企业集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	登封市三里庄工业区
联系电话	86-0138-38329227 13838329227

产品详情

直角硅钼棒：分热端直角硅钼棒与冷端直角硅钼棒两种。

尤其是热端直角硅钼棒采用国际上最先进的硅钼棒生产技术，热弯技术：先生产出直棒然后升温至1900度以上，在特定模具下进行压弯，大提高了产品的准确度。

硅钼棒在氧化气氛下、最高使用温度为1800℃，硅钼棒电热元件的电阻随着温度升高而迅速增加，当温度不变时电阻值稳定。在正常情况下元件电阻不随使用时间的长短而发生变化，因此，新旧硅钼棒电热元件可以混合使用。硅钼棒具有高温抗氧化性，在高温气氛下，原件的表面生成一层致密的石英SiO₂保护层以防止MOSi₂继续氧化。当元件温度大于1700度、熔点1710度的SiO₂保护层熔融，由于表面张力的作用，SiO₂熔聚成滴，而失去保护作用。元件在氧化气氛下在继续使用时，SiO₂保护层重新生成。

本公司主要从事于二硅化钼电热元件和碳化硅电热元件的研究和生产，产品销往全国各地，拥有着70%的国内市场，并出口美国、加拿大、英国、瑞典、德国、西班牙、捷克、乌克兰、巴西、墨西哥、马来西亚、泰国、伊朗、南非、港台等四十多个国家和地区。目前，我们的各项产品已通过了ISO9001质量体系认证

1992年硅化电热可控元件获郑州市科技进步二等奖.

1993年硅化钼电热可控元件获省科技进步三等奖.

1995年GD2-1600型复合硅碳棒获中国科技精品博览会金奖。硅化钼电热可控元件获银奖，钼电极获银奖.

公司1995年被命名为河南省高新技术企业.

公司1996年被郑州市工商行政管理局授予“重合同守信用企业”

公司1997年被河南省工商行政管理局授予“重合同守信用企业”

公司荣获郑州市1996年销售收入最大100家工业企业称号

规格有： 3/6、 4/9、 5/10、 6/12、 7/14、 9/18、 12/24的各种规格。

硅钼棒型号有:1800型、1700型、直型、U型、W型等型号,二硅化钼管.

包装说明:木箱,吊装,出口包装

相关搜索：硅钼棒参数、硅钼棒性能、硅钼棒安装

硅钼棒 - 化学符号

分子式：MoSi₂

硅钼棒 - 理化性能

密度：5.5 ~ 5.6g/cm³

抗弯强度：15MPa(20)

维氏硬度(HV)：570kg/mm²

气孔率：7.4%

吸水率：1.2%

热伸长率：4%

辐射系数：0.7 ~ 0.8(800 ~ 2000)