

山西景区厕所 防腐木厕所 防腐木环保公厕

产品名称	山西景区厕所 防腐木厕所 防腐木环保公厕
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	7700.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-286 产地:河北献县
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

山西景区厕所，防腐木厕所，防腐木环保公厕

厕所主体结构描述

厕所总体骨架结构：房体全钢结构框架（镀锌管），厕所采用拼装式，整体承重结构均须为框架型钢结构，y整体结构选材和焊接严格执行国家标准，其中，墙体方钢构建规格均50 × 50 × 3mm，厕所底梁用100mm*100mm*5mm的国标方管焊接，使用喷沙工艺对钢梁进行除锈加工，采用防锈防腐漆对所有钢材进行彻底除锈、防腐处理。满足防火要求，结构牢固，并须满足多次移位吊装的需要。

保温防冻

厕具设备空间要封闭良好，热量散失少，并须配备智能防冻系统，全方位无死角对各箱体和液体流经管道进行保温处理；房体整装钢骨架填满石墨保温板，厕所适用于环境温度在-30 —50 条件，适合北方地域冬季正常使用。

厕所需配有智能防冻系统，为设备正常运转提供自动加热，保证厕所正常使用。厕所墙板须采用50mm(含)以上厚彩钢复合板制作，板材保温、隔热效果良好，窗户为不锈钢窗，玻璃均须采用中空设计，密闭

效果良好，同时也须具有保温、隔热的作用；厕所百叶窗配备挡风板，冬季安装使用，能起到有效地防风作用，为室内保温提供有力支持，冬季厕所内的低温度须保证高于1 。

环保厕所技术参数

- 1) 使用温度：-30 -50 ；
- 2) 使用环境湿度： 95% ；
- 3) 使用电源：外接电源220V ；
- 4) 每厕位额定功率： 5W ；
- 5) 每厕位耗水量： 1.0升/人次 ；
- 6) 厕所便口须设置有启动阀门，用于隔臭。