

进口uv油墨品牌 揭阳油墨 宝励科技

产品名称	进口uv油墨品牌 揭阳油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应法国杜比各系列正品油墨

法国 杜比 各系列油墨

杜比油墨-PL系列

双组份环氧油墨，专门针对硬化处理过的PMMA、PC等材料而开发，油墨就有极佳的附着力及耐化学性，适合手机窗口、按键等产品应用。

杜比油墨-1500系列

单组份环氧树脂油墨，适合各种金属、玻璃等承印物，在150℃，30分钟的条件彻底固化后，油墨具有极佳的耐化学以及耐水性能。

杜比油墨-8500系列

双组份环氧树脂油墨，在多种塑料、玻璃、金属、陶瓷等承印物上具有极佳的附着力。油墨彻底固化后硬度好，光泽度高，耐磨性好，对各种化学品有极佳的抵抗性。

杜比油墨-镜面系列

合适的干燥条件下油墨可以获得极佳的镜面效果。油墨的适应面广，在玻璃PPET、PMMA等片材上均有极佳的附着力；添加固化剂后可以在hardcoated片材上具有极佳的附着力。

杜比UV油墨-MULTIPLUS系列

Multiplus系列针对广告市场而开发的UV丝印油墨，油墨固化速度好，适合PVC、PS、PMMA、等材料的印刷。

杜比UV油墨-EAP系列

EAP专门针对标签市场而开发，油墨具有极佳的柔韧性，承印物适用面广，如PET、PP、PE等片材等。

杜比UV油墨-PLASTAR

Plastar系列油墨适用于大部分的工程塑料，如：PS、ABS、PVC等，油墨具有较好的光泽度，进口水性油墨品牌，以及极佳的耐酒精及耐磨性。

PES-B系列PET瓶子油墨

PES-B系列PET瓶子油墨

推荐用途：

经火焰处理过的PET瓶的印刷重叠印刷性以及耐化学性优良光泽型。表面的耐磨擦性非常良好

使用方法

1. 对印刷材料的处理，要求其润湿指数达到60dyn/cm²以上
2. 需要进一步提高附着性的场合，请添加1-3%的JAR-18（增强附着剂）。搅拌时请注意在容器边上或搅拌刀上不要残留添加剂。搅拌后立刻印刷的话，会产生印刷不均匀的现象，请安放20分钟后再进行印刷。此时油墨成为双组份型，产生了适用时间的问题。使用之时请留意附着性。（通常在8~12小时以内可使用）
3. 要降低粘度时，请添加10%的PES-B稀释剂。
4. 要降低浓度时，请添加浓度调整剂。（添加量无限的）
5. 标准固化条件（因材料种类、油墨颜色不同而有差异）
6. 因灯的劣化或材料的原因而无法达到标准固化条件时，请添加JAR-8或JAR-15（固化增进剂）

3100系列IMD油墨

推荐用途：适合在要求耐热的嵌入成型品的易接着处理PET薄膜上印刷，以及ABS，有机玻璃，硬质PVC，聚碳酸酯(PC)材料的家电，标牌类的印刷能在广泛围的材料上附着在70 ~ 80 低温下固化耐热性，耐化学性与耐溶剂性卓越适用时间长，机上安定性优良，印刷作业性良好

使用方法

在100份油墨中添加FM固化剂10~15份，进口胶印印刷油墨品牌，溶剂10~30份，充分搅拌后印刷。

稀释溶剂，请使用PC溶剂(标准，进口uv油墨品牌，慢干，特慢干)。

干燥方法

标准干燥条件是70 30分钟或是80 20分钟。在此以下的温度也可固化，揭阳油墨，但是干燥时间会延长。

常温下指触干燥(约10~30分钟)，因需要4~6天才能固化，所以推荐上述条件的干燥方法。

适用时间

常温下的可使用时间是8小时。即便超过可使用时间，30~40小时内具有流动性可以印刷，但是皮膜物性会降低，请避免使用。

固化催化剂

要提高油墨的耐热性与耐溶剂性时，请添加2~4%的JA-E111固化催化剂。此时的适用时间会变短。添加量与适用时间的关系：

添加量2% 大约6小时

添加量4% 大约4小时

版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

进口uv油墨品牌-揭阳油墨-宝励科技(查看)由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司(www.blkjc.com)是一家专业从事“进口油墨,国产油墨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宝励”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宝励科技在油墨中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！