

米思米 (MISUMI) 带附件同步齿形带T5 T10型ATBT

产品名称	米思米 (MISUMI) 带附件同步齿形带T5 T10型ATBT
公司名称	米思米自动化技术 (天津) 有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇碧祥路16号新兴园2-3, 4-1107
联系电话	022-87077787 18522057297

产品详情

米思米 (MISUMI) 带附件同步齿形带T5 T10型ATBT

规格表

请按照选型步骤 ~ 选择型式和参数后进行订购。

型式Type-皮带编号 · 皮带公称宽度-附件种类(A · B · C)-附件安装间距PATBT-1200T10200-A-P100

种类T5(齿距: 5mm)

型式附件种类附件安装间距齿数周长(mm)Type皮带编号皮带公称宽度PATBT700T5100(10mm)150(15mm)200(20mm)250(25mm)AB3050 ~ 1200(指定单位50mm)140700750T5150750800T5160800850T5170850900T5180900950T51909501000T520010001050T521010501100T522011001150T523011501200T524012001250T550 ~ 1950(指定单位50mm)25012501300T526013001350T527013501400T528014001450T529014501500T530015001550T531015501600T532016001650T533016501700T534017001750T535017501800T536018001850T537018501900T538019001950T539019502000T5100 ~ 4000(指定单位50mm)40020002050T541020502100T542021002150T543021502200T544022002250T545022502300T546023002350T547023502400T548024002450T549024502500T550025002550T551025502600T552026002650T553026502700T554027002750T555027502800T556028002850T557028502900T558029002950T559029503000T560030003050T561030503100T562031003150T563031503200T564032003250T565032503300T566033003350T567033503400T568034003450T569034503500T570035003550T571035503600T572036003650T573036503700T574037003750T575037503800T576038003850T577038503900T578039003950T579039504000T58004000

种类T10(齿距: 10mm)

型式附件种类附件安装间距齿数周长(mm)Type皮带编号皮带公称宽度PATBT700T10150(15mm)200(20mm)250(25mm)300(30mm)400(40mm)500(50mm)ABC50 ~ 2400(指定单位50mm)70700750T1075750800T1080800850T1085850900T1090900950T10959501000T1010010001050T1010510501100T1011011001150T1011511501200T1012012001250T1012512501300T1013013001350T1013513501400T1014014001450T1014514501500T1015015001550T1015515501600T1016016001650T1016516501700T1017017001750T1017517501800T1018018001850T1018518501900T1019019001950T1019519502000T1020020002050T1020520502100T1021021002150T1021521502200T1022022002250T1022522502300T1023023002350T1023523502400T1024024002450T10100 ~ 4000(指定单位50mm)24524502500T1025025002550T1025525502600T1026026002650T1026526502700T1027027002750T1027527502800T1028028002850T1028528502900T1029029002950T1029529503000T1030030003050T1030530503100T1031031003150T1031531503200T1032032003250T1032532503300T1033033003350T1033533503400T1034034003450T1034534503500T1035035003550T1035535503600T1036036003650T1036536503700T1037037003750T1037537503800T1038038003850T1038538503900T1039039003950T1039539504000T104004000

[!] 最少可安装一个附件。 [!] 指定一个附件时，请使附件的安装间距与皮带编号相一致。 [!] 附件的安装间距请指定为可以整除皮带周长的数值。(例) T5型、皮带周长为1050时 $1050 \div 30=35$ $1050 \div 50=21$ \times $1050 \div 100=10.5$ $1050 \div 350=3$ 附件安装间距可指定30 · 50 · 350。不可指定100。