

生产移动厕所厂家 河北移动厕所

产品名称	生产移动厕所厂家 河北移动厕所
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

生产移动厕所厂家 河北移动厕所

移动厕所外墙装修：

外墙须采用金属雕花复合保温板，厚度达到18MM，做到色彩稳定，冲水喷洗可除尘，不褪色、不剥落、不易老化；具有韧性、不易损坏，抗外力冲力不易碎裂破损。墙体中间须设有保温层，保温层厚度为50mm（含），达到B1级以上防火材料(提供质检证明或质量报告)；厕所外墙采用装饰材料与环境协调，厕所所有的电线连接都须使用防火等级B1级的穿线管，并且在厕所总电器控制柜上安装漏电保护装置，有效防止线路起火的隐患。厕所使用的原材料特别是外观材料都必须是防火等级较高的材料，如钢板、石材等。保证厕所使用安全。

蹲便器、排水管路、进水管路等均须配备自动保温设施。

移动厕所蹲便器介绍：

蹲便器须采用高压气水冲专用不锈钢便盆或国内品牌陶瓷便盆（根据业主要求选用），采用优质304#1.5mm不锈钢板冲压成型，便斗内便面光滑。

移动厕所厕所内饰：

内墙须采用绿色环保板材，无毒，使用室内象牙白铝塑板，有效防止飞溅的污物对墙面的腐蚀，保护墙面。地面采用国标40mm*40mm*3mm方管焊接龙骨，并在其上铆接10mm厚竹胶板，竹胶板的上平面铺设大理石，20mm厚，厕间内采用集成吊顶板。

移动厕所门窗制作：

出于保温、隔热、隔音方面的考虑，窗户须采用铝合金型材，并且在管理间门、窗户等外部加装不锈钢防盗门窗。门须使用50mm彩钢复合板表面粘贴铝塑板制作门扇，使用1.2mm厚，304材质不锈钢板包门口及门框。厕位间所有玻璃采用磨砂中空双层玻璃。

移动厕所厕所给、排水方式：

厕所给水管须采用优质PPR管，厕所所需高压水采用水增压装置来解决（含在移动厕所设备中），排水管线须采用优质UPVC管，排水管引入室外化粪池内。

移动厕所智能化控制：

厕所须采用门磁控制有无人转化，红外自动感应冲水，整体为智能化控制，操作简单，便于维护管理。同时，须配备自动报警装置。

移动厕所外部设施：

外面须设防滑大理石（20mm厚）台阶；厕所四周铺设防滴水地面；顶棚铺设防水层，油毡瓦，屋顶无漏雨、渗水现象；安装醒目的厕所标识。

移动厕所供电方式：

市电（220V/50HZ），须配备有漏电保护开关，漏电保护器符合国家相关标准，使用安全。厕所内卫配有节能灯具，满足照明使用需求，管理间安装插座满足公厕使用需要。

移动厕所其他设施：

厕间内的手纸盒、纸篓等均须采用不锈钢材料，并设置防盗功能；镜子等采用不易破坏的材料制作，满足防盗、不易损坏的需求。