

氯丁橡胶支座厂家

产品名称	氯丁橡胶支座厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

GJZ (矩形) 板式橡胶支座

特点支座由多动橡胶片和薄钢板经粘合硫化加压而成，它的功能是将上部结构的作用力传递给墩台，并能适用梁部结构产生的水平位移和转角。二、矩形板式橡胶支座 (GJZ)常用规格：例：短边尺寸为：100mm,长边为1mm,厚度21mm,则表示为：100x1x21.GJZ100x1x21、GJZ100x1x28、GJZ100x200x21、GJZ100x200x28、GJZ1x1x21、GJZ1x1x28、GJZ200x200x21、GJZ200x300x28。三、板式橡胶支座分类

- 1、支座分普通型和耐寒型两种。
- 2、普通型胶料采用氯丁橡胶配制而成，在-25 ~ +60 温度下使用。
- 3、耐寒型胶料采用天然橡胶配制而成，在-40 ~ +60 温度下使用

主要分为：圆形板式橡胶支座、矩形板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座。

圆形板式橡胶支座：即是外形为圆形的板式橡胶支座。其承载力可达12MN，可以弹性吸收上部结构各方向的变形；它的承压面与矩形支座相比，没有应力集中现象；安装方便，可以不考虑方向性；与同样作用的其他类型支座相比造价低，维修养护方便。

矩形板式橡胶支座：外形为矩形的板式橡胶支座。圆形与矩形板式橡胶支座已广泛应用于桥梁建筑、水电工程、房屋抗震等设施上，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便；节约钢材，价格低廉；养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。

四氟乙烯滑板板式橡胶支座：是在普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚四氟乙烯板而成。除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因四氟乙烯与梁底不锈钢板间的低摩擦系数 ($\mu = 0.03$) 可使桥梁上部构造的水平位移不受限制。

板式橡胶支座的应用

板式橡胶支座是小型桥梁中比较常用的产品，对于普通型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。四氟乙烯板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁，它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块。矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用分别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。