

北京移动环保厕所 泡沫节水生态厕所

产品名称	北京移动环保厕所 泡沫节水生态厕所
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	7700.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-418 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

北京移动环保厕所，泡沫节水生态厕所，北京移动厕所

一、主要参数

- 1、供电方式：AC220V，50Hz；
- 2、厕具：厕具距门距离不小于 300mm；
- 3、单厕位额定人流量 500 人次/日；
- 4、单间尺寸：1200mm*1600mm*2300mm；
- 5、残卫间：2200mm*2000mm*2500mm；

二、钢架结构 整个厕所的承重结构均为框架型钢结构，整体结构构件选材和焊接符合国家标准，厕所顶部设有吊点，方便吊装移动，可保证产品牢固性。

1、主体构架底座：采用 10#镀锌方钢，壁厚 2.5mm，并采用防腐漆，涂刷三层以上，保证产品防腐耐用。

2、四周立柱：采用50*50*2.5mm 矩形镀锌方钢，壁厚 2.5mm，并采用防腐漆，涂刷三层以上，保证产品防腐耐用。

3、中间墙体：采用 40*40*2.5mm 矩形镀锌方钢，壁厚 2.5mm，并采用防腐漆，涂刷三层以上，保证产品防腐耐用。

三、公厕外立面配置要求

1、外墙面：采用金属雕花板，外表面的金属压花板和保温绝热材料复合（或浇注发泡）厚度达 16mm 以上，做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性、不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃达到难燃级标准。

2、地面：厕所踢脚线和台阶采用优质火烧板材质（厚度不小于15mm）防滑地面。

3、标示标牌：合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，公厕外墙设置中英文“公共厕所”“男女厕位”“第三卫生间”等中英文字样，采用亚克力不锈钢材质制作，外形美观，不易损坏。

4、门：公厕门制作要求：厚度不低于 3mm 的铝合金肯德基门材料制作，中间镶嵌 5mm 钢化玻璃，意外发生时可应急拆卸；确保不易变形下垂。

5、墙体保温层：外层 16mm 的金属板，中层 40mm 岩棉，内层 12mm 内饰板。

6、有人/无人显示装置：每个厕间的门（外厕）应设有显示“有人”或“无人”显示装置。

7、内墙：高度不低于 2.3 米，采用 12mm 铝质内墙集成板，具有保温功能，清淡内饰花纹。卡扣打钉连接，拒绝使用钢板、铝塑板内饰，第 3 页共 17 页做到不脱落、不褪色、不腐蚀、冲水中喷洗即可除尘。

外部四侧有边角包边。 窗户采用断桥铝材质。