

# 杭州轻质石膏砂浆 宝禾建材 轻质石膏砂浆

产品名称	杭州轻质石膏砂浆 宝禾建材 轻质石膏砂浆
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

## 产品详情

粉刷石膏是代替传统水泥砂浆、混合砂浆以及轻质砂浆在建筑室内各种墙面和顶棚上进行抹灰的石膏基粉刷材料，粉刷石膏与各种无机墙体基层粘结牢固，可避免传统水泥砂浆、混合砂浆抹灰层出现空鼓、开裂、脱落等现象，它特别适用于加气砼的室内墙面抹灰，目前用于建筑室内抹灰粉刷石膏按功能用途主要分为底层粉刷石膏、面层粉刷石膏以及保温层粉刷石膏。

### 一、轻质底层粉刷石膏

底层粉刷石膏适用于室内墙体基层找平的抹灰，通常含有一定量的集料（中细建设用砂），其主要技术指标是在手工抹灰时初凝时间为70-90min，机械喷涂抹灰初凝时间在35-55min为宜，干抗折强度大于2Mpa，抗裂性能良好、粘结效果佳，有优越的施工性。

### 二、面层粉刷石膏

面层粉刷石膏适用于底层找平材料（含底层粉刷石膏）表层及现浇砼顶棚和墙体表面薄抹灰，通常不含集料、具有较高的强度、粘结性、和易性优良、可抹可刮，施工厚度从1mm至5mm都可施工，嘉兴轻质石膏砂浆，并不产生开裂与空鼓、脱落现象，在终凝前沾水压光后表面细腻而光滑，有镜面抹灰材料之称。其主要技术性能初凝时间大于60min，长兴轻质石膏砂浆，干抗折强度大于3Mpa、剪切粘结强度大于0.4Mpa、涂刮顺利、压光时无打卷现象。

### 三、保温层粉刷石膏

保温层粉刷石膏是一种含有轻骨料、其硬化后体积干密度小于500kg/m的石膏抹灰材料，所含轻骨料有闭孔珍珠岩（玻化微珠）、聚颗粒、陶粒、橡胶粒、沸石等，它有较好的热绝缘性，通常用于建筑物室内的楼梯间、电梯间、分户墙、外墙内保温或外墙内外复合保温体系中室内墙面的保温层抹灰。其主要技术性能应达到初凝在90min左右，干抗压强度大于0.8Mpa，杭州轻质石膏砂浆，导热系数在0.06~0.09 W/(m·K)之间，粘结强度大于0.5Mpa。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

随着工地开始大面积使用加气块、空心砖等材料，对于墙面抹灰的需求也是非常大的，然而对于抹灰材料的要求就是可以单批次批刮厚度的1cm左右为好，因此粉刷石膏就是一种非常好的选择，粉刷石膏的主要优点就是在短时间内可以上强度，同时批刮厚度可以达到0.8-1cm是非常好的抹灰材料，然而为了满足市场需求浙江长兴宝禾建材有限公司推出重质粉刷石膏与轻质石膏，下面就为大家说说2者的区别。重质粉刷石膏主要以沙子为主，轻质抹灰石膏主要以石膏为主，这是从重与轻当中的直观理解，在施工厚度方面重质石膏单批次0.6cm左右，轻质石膏砂浆，施工过厚容易出现下坠，开裂等情况，轻质石膏就不一样了，单次可以达到1cm左右，同时轻质石膏比较粘稠不会出现空鼓、下坠等情况。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

### 粉刷石膏的优点

由于粉刷石膏几乎与各种墙体基材都能很好的粘接，墙面抹灰层不会出现空鼓、开裂的现象，表面装饰性粉刷石膏墙面致密光滑不起灰，有较高的强度，无气味、无裂纹。

粉刷石膏到达墙面上强度很快就可以达到要求，这点使得粉刷后的墙面能较大程度避免外部环境的影响，遇到极端气候粉刷仍然可以保质保量的进行。水泥砂浆粉刷后需要养护，而粉刷石膏粉刷后的墙面彻底告别了养护。

粉刷石膏水化后的结构呈多孔状，众多的微孔使得墙面具有了“呼吸”的功能，潮湿的空气得到改变。

水化后的粉刷石膏有两个结晶水，在干燥的环境下会释放到空气中，室内的干湿度达到平衡，这才是真正意义上的环保会呼吸的房子。水泥砂浆呈碱性，而粉刷石膏的酸碱度和人体数值一直更加的舒适。

石膏工业耗能远远低于水泥行业，脱硫石膏应用属节能和资源综合利用产业。

石膏墙面较水泥墙面有更好的保温性，在使用中降低住宅的能耗。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

杭州轻质石膏砂浆-宝禾建材-轻质石膏砂浆由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。浙江长兴宝禾建材有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝禾建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。