

德国进口油墨 宝励科技 揭阳油墨

产品名称	德国进口油墨 宝励科技 揭阳油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应法国杜比无卤素油墨

法国杜比无卤素油墨

油墨类型：以环氧树脂为主剂进行独特的树脂调配而成的二液反应型油墨。

用途：对铁、铝、不锈钢等的金属，揭阳油墨，及金属涂漆板的工业零件、标志、标板等方面较为多用，另外对玻璃、热硬化性塑料、经处理烯烃系树脂等的容器、箱子等的印刷，及要求耐酸、耐碱耐溶剂、耐磨擦性的印刷物，也能适用。

外观：形成平滑性优良，耐磨性良好的皮膜，可得有光泽的成品。

干燥条件：可进行自然干燥或烘焙干燥时，常温（20℃）下指触干燥要2小时，进口玻璃油墨，硬化要20-30小时。烘焙干燥时80℃要40分、120℃要20分就能硬化。但如果是白色油墨，超过100℃进行烘焙干燥时，会稍变黄，故请注意。

粘合性：与其它油墨相比，具有粘合性超群的特征，对铝、金属涂漆、玻璃、热硬化性塑料，德国进口油墨，以及经处理烯烃等具有优越的粘合性，但随印刷材料的不同，印刷皮膜性能的一部分会有一些差异。请按用途的适性来使用。

网版：请用尼龙或聚脂200-300目网版。照相制版最适合。

宝励供应德国宝龙PUR-ZK系列油墨

德国宝龙PUR-ZK系列油墨

快干型通用油墨，可印于软硬 PVC，PC，有机玻璃，

处理过的聚酯 (PET)，处理过的聚烯烃，

纸，木材，皮革，金属和不同种的 ABS 等。

用户可根据需要选用单或双组份油墨。印单组分油墨柔韧

性及耐热，变型性良好。

印作双组分油墨有更好的耐酒精性，抗化学反应及防清洁

剂作用。

主要点 承印材料和印刷生产条件决定印刷结果。所以我们建议您

务必做产品预先测试。因不同厂家的产品材料不同，即使

同一厂家生产，不同批产品间也有差异，有些片材隐含有

抗静电等添加剂，也会影响油墨的附着力。

金属必须脱脂，以取得好的附着力。

精工VIC型油墨VIC型

二液速乾型油墨

規格:用異青酸鹼(ISOCYANATE)硬化劑型的雙組份反應型速乾性油墨。

用途:對處理過的PP、PE塗裝版(尤其以聚氨樹脂者為好)、ABS、PC、亞克力(ACRYLIC)、(VINYL CHLORIDE)、尼龍布等的材料最為合適。對於ABS材質的印刷實例為家電用品上的開關。

外觀:隨色調而稍不同，但一般為半光澤外觀，所形成的皮膜耐溶劑性良好。

溶劑:標準溶劑 T1000特慢乾溶劑 T965。

混合比：主劑(油墨)10對硬化劑(透明)1之比混合攪拌後使用。一旦混合的油墨在常溫下約6~8小時(可使用時間)以後就會成凍膠狀，故請注意。

混合比：主劑(油墨)10對硬化劑(透明)1之比混合攪拌後使用。一旦混合的油墨在常溫下約6~8小時(可使用時間)以後就會成凍膠狀，進口移印油墨，故請注意。

請注意：VIC的硬化劑對濕氣反應非常敏感，開罐後請儘快使用。混合金粉後會產生化學作用而促進膠狀化，請勿使用。

德国进口油墨-宝励科技(在线咨询)-揭阳油墨由深圳市宝励科技有限公司提供。德国进口油墨-宝励科技(在线咨询)-揭阳油墨是深圳市宝励科技有限公司(www.blkjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈俊焯。

