

保胜涂料 环保水性漆 水性漆

产品名称	保胜涂料 环保水性漆 水性漆
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房
联系电话	15100207686

产品详情

如何选购水性地坪漆水性漆

水性漆选购

如何看包装？

消费者选购水性漆时应仔细查看包装，聚氨酯漆因具有较大的挥发性，产品包装应密封性良好，环保水性漆，不能有任何的泄漏现象存在，工业水性漆，金属包装的不应出现锈蚀；仔细查看生产日期和保质期，首先从外包装上将劣质地坪漆剔出去。

如何看内容物？

购买地坪漆时一般不允许打开容器，但消费者拆封使用前应仔细查看内容物。主漆表面不能出现硬皮现象，漆液透明、色泽均匀、无杂质，并应具有良好的流动性；固化剂，应为水白或淡黄透明液体，无分层无凝聚、清晰透明、无杂质。

如何查分量？

据业内人士介绍，不同的水性漆包装规格各不相同，重量也各不相同，消费者购买时可用简便的方法，识优劣：将每罐拿出来摇一摇，若摇起来有“哗哗”声响，表明分量不足或有所挥发。

如何看施工性？

质量优良的地坪漆严格按说明要求配比后，应手感细腻、光泽均匀、色彩统一、黏度适宜，水性漆厂家，具有良好的施工宽容度。

如何择商家品牌？

消费者购买地坪漆时应尽量选择信誉好的正规经销商处购买具有相应品牌的地坪漆产品，若发现质量问题应及时反应或投诉否则做好之后，到底是地坪漆质量不好还是施工技术、环境因素造成就很难说清了。

水性环氧地坪漆的形态

脂通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态：水溶性；胶束分散型；乳液。

水性漆环氧树脂自身为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，只有与固化剂配合使用才具有实用价值(纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂)。因此水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。

因此水性漆水性环氧体系具有更多的选择组合(理论上具有9种的形态组合)，但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性。

弃繁从简，分别关注水性漆水性环氧树脂形态和水性环氧固化剂形态的同时，通过掌控水性环氧的本质和水性环氧的评定达到更快、更好的选择水性环氧体系，为您的万丈高楼打牢根基!折叠

水性漆凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性漆。

水性漆水性漆包括水溶型、水稀释型、水分散型(乳胶漆)3种。折叠水溶型水溶型是以水溶性树脂为成膜物，以聚乙烯醇及其各种改性物为代表，除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。

水性漆折叠水稀释型水稀释型是指后乳化乳液为成膜物配制的漆，使溶剂型树脂溶在有溶剂中，然后在乳化剂的帮助下靠强烈的机械搅拌使树脂分散在水中形成乳液，称为后乳化乳液，水性漆，制成的漆在施工中可用水来稀释。

水性漆折叠水分散型水分散型主要是指以合成树脂乳液为成膜物配制的漆。乳液是指在乳化剂存在下，在机械搅拌的过程中，不饱和乙烯基单体在一定温度条件下聚合而成的小粒子团分散在水中组成的分散乳液。将水溶性树脂中加入少许乳液配制的漆不能称为乳胶漆。严格来讲水稀释漆也不能称为乳胶漆，但习惯上也将其归类为乳胶漆。

保胜涂料(图)-环保水性漆-水性漆由保定木华新材料科技有限公司提供。保定木华新材料科技有限公司(www.mhtuliao.tz1288.com)是专业从事“水性涂料漆，防腐漆，防锈漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。