

水性地坪漆厂家 保胜涂料 张家口水性地坪漆

产品名称	水性地坪漆厂家 保胜涂料 张家口水性地坪漆
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡 富昌村厂房
联系电话	15100207686

产品详情

水性漆涂料

水性地坪漆发展方向

随着环保政策的施压，消费者环保意识的不断提升;尤其全国各地省市出台了VOC排放限量标准，环氧水性地坪漆，鼓励使用非溶剂型涂料，给水性漆等环保涂料的发展带来了机遇。虽然传统涂料依然占据着较大的市场份额，但是水性漆是绿色产业，是漆类未来发展的方向，国内本土的水性漆龙头企业正在崛起。

水性地坪漆水性涂料的发展和所占的市场份额在逐年增长已经是不争的事实，而且有提速的趋势。一些企业已经意识到水性漆广阔的市场潜力，纷纷研发、进军、扩张水性漆市场。

水性地坪漆虽然水性涂料在环保性能上优越传统油漆，但在物理性能上，水性地坪漆厂家，水性涂料产品存在施工难、不耐水、易揭皮、丰满度差、硬度差等缺陷。油漆由于具有硬度强、漆膜丰满度高、施工宽容等特点，仍然是许多人装饰装修时的涂料。只有物理性能上的缺陷得到解决，甚至超越传统油漆，消费者才会更加主动选择使用水性涂料。单单在环保性能上迎合消费者，在施工工艺、装饰效果上无法满足消费者，水性涂料的市场依然很难打开。这需要水性漆生产企业在水性漆性能上做技术创新。

另外，由于水性地坪漆性能、技术等因素影响，水性涂料的施工宽容性远比油性木器涂料差，往往导致最终的漆膜效果差人意。对于消费者而言，他们所真正购买的，其实不是涂料，而是涂料使用后的涂装效果。"三分涂料，七分涂装"这句行话用来形容水性涂料更为恰当。要获得与油性木器涂料同等程度的涂装效果，这要求水性涂料企业加倍注重涂料施工工艺，高度重视施工人员的操作培训。经销商朋友要自觉提升水性漆专业知识及施工工艺，保证水性涂料施工后获得优质的涂装效果，并能向消费者推荐介绍水性漆在健康环保上的优越性。

水性地坪漆材料分类

水性地坪漆验收标准

地坪漆验收标准

- 1、表面没有发粘的现象；
- 2、表面没有镘刀痕迹，流平性好且无接缝；
- 3、允许空气中有细小颗粒造成的极小缺陷；
- 4、砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装；
- 5、适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右；
- 6、平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡；
- 7、地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩；
- 8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

3、弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。

4、聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚酯树脂，丙xi酸酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。

5、防静电地坪漆：能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂、电子厂车间，火工产品厂、微机室等。

6、防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

7、可载重地坪漆：这类水性地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，水性地坪漆价格，拉伸强度和硬度均高，张家口水性地坪漆，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

环氧地坪漆水性漆地坪表面的处理

- 1、水性地坪漆新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、水性地坪漆清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。

- 3、水性地坪漆彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、水性地坪漆清除生产厂房内的积水，并使潮湿处彻底干燥。
- 5、水性地坪漆表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、水性地坪漆平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。
- 7、水性地坪漆地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、水性地坪漆对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。
- 9、水性地坪漆清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

水性地坪漆厂家-保胜涂料(在线咨询)-张家口水性地坪漆由保定木华新材料科技有限公司提供。水性地坪漆厂家-保胜涂料(在线咨询)-张家口水性地坪漆是保定木华新材料科技有限公司（www.mhtuliao.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。