

尼龙输送带厂 唐山尼龙输送带 蓝宏输送带

产品名称	尼龙输送带厂 唐山尼龙输送带 蓝宏输送带
公司名称	河北蓝宏输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县西王各庄村村南
联系电话	13833005586

产品详情

尼龙输送带的品种及规格尼龙输送带

尼龙输送带品种根据覆盖胶性能不同分为耐寒型尼龙输送带、耐酸型尼龙输送带、耐碱型尼龙输送带、耐油型尼龙输送带、耐磨型尼龙输送带等。

尼龙输送带根据用途的不同可以分为提升带、动力带、输送带。

尼龙输送带根据结构的不同可以分为普通叠层式、加横向增强层的抗冲击、防撕裂型。(1)带芯材质：NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500(2)带宽：100mm-3000mm(3)布层：1-10层(4)覆盖胶：工作面：1.5-8mm非工作面：0mm-4.5mm层间粘合强度：指标项目布层间覆盖层与带芯间覆盖层厚度0.8-1.5mm覆盖层厚度>1.5mm

全部试样平均值，N/mm，不小于4.53.23.5全部试样低峰值，N/mm不小于3.92.42.9注：所有试样高峰值不得超过20N/mm规格(1)带芯材质：NN100、NN150、NN200、NN250、NN300、NN350、NN400、NN450、NN500(2)带宽：100mm-3000mm(3)布层：1-10层(4)覆盖胶：工作面：1.5-8.0mm非工作面：1.5-4.5mm

尼龙输送带跑偏的问题尼龙输送带

尼龙输送带跑偏的原因有多种，需根据不同的原因区别处理。

一、调整承载托辊组皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏；在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔，以便进行调整。具体方法是皮带偏向哪一侧，唐山尼龙输送带，托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移，或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当

向左移动，托辊组的上位处向右移动。

二、安装调心托辊组调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等，其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整尼龙输送带跑偏的目的。一般在皮带输送机总长度较短时或皮带输送机双向运行时采用此方法比较合理，尼龙输送带厂，原因是较短皮带输送机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带输送机好不采用此方法，尼龙输送带价格，因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。

尼龙输送带，其中间夹层帆布为尼龙帆布。尼龙（NN）输送带具有带体薄、强力高、耐冲击，成槽性好，层间粘合力大，屈挠性优异及使用寿命长等特点，普通尼龙输送带，适用于中长距离，较高载量，高速条件下输送物料，广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。

尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。

尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。尼龙输送带不但有这些优点，主要的是它快捷方便，大大提高了工作效率和工作完整程度。

尼龙输送带厂-唐山尼龙输送带-蓝宏输送带(查看)由河北蓝宏输送机械制造有限公司提供。河北蓝宏输送机械制造有限公司（www.lanhongssd.com）是一家专业从事“输送带,托辊,滚筒,输送机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使蓝宏输送带在工业胶布中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！