

管道试压泵，试压泵厂家全国发货

产品名称	管道试压泵，试压泵厂家全国发货
公司名称	济宁业兴机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	13287295190

产品详情

管道试压泵，试压泵厂家全国发货13863769835

试压泵是各类压力容器、管道、阀门、锅炉、钢瓶、消防器材作水压试验和实验室中获得高压液体的理想设备。试压泵产品及配套试压、试验工程，已应用在国防科研重点开发项目中，并且应用在航空领域的试压试验,为我国重大的科研项目地下高压爆破试验、高温高压试验、深海试验、空间技术异形管试验，都做出了重大贡献。

18年专业生产 质优价廉 联系13863769835/0537-2889118 QQ1994992922 一步到位的价格更省心

手动双缸试压泵技术参数：

型号 低压压力 高压压力 低压流量 高压流量 2SB-2510(MPa)25(MPa)40ML/次 6ML/次 2SB-4010(MPa)40(MPa)40ML/次 6ML/次

手动试压泵（打压泵）结构和工作原理：

本系列手动试压泵是由泵体、柱塞、密封圈、控制阀、压力表、水箱等组成，分别概述其工作原理：

柱塞通过手柄上提时，泵体内产生真空，进水阀开启清水经进水滤网、进水管进入泵体，手柄施力下压时进水阀关闭，出水阀顶开，输出压力水，并进入被测器件，如此往复进行工作，实现额定压力的试验。

。

手动试压泵使用与维修：

1. 试压泵开始使用前应详细检查各部件连接处是否拧紧，压力表是否正常，进出水管是否安装好，本泵工作介质为5~ 50 ° C 清水、乳化液或运动粘度 $< 45\text{mm}^2/\text{s}$ 的油器。禁止使用有泥沙及其它污染物的不清洁水。
2. 为提高试压效率、可先将被测试容器或设备先注满水，再接试压泵的出水管。
3. 在试压过程中，若发现水中有多量空气可拧开放水阀，把空气放掉。
4. 在试压过程中若发现有任何细微的渗水现象，应立即停止工作进行检查和修理，严禁在渗水情况下继续加大压力。
5. 试压完毕后，先松开放水阀，压力下降，以免压力表损坏。
6. 试压泵不用时，应放尽泵内的水，吸进少量机油，防止锈蚀。

友情提示：现在行业混乱，价格上下差别很大，

请亲，擦亮眼睛，不要被价格迷惑。选择适合您的，

好用的机器。价格固然重要，但是影响使用的是机器的质量。