

滚动式弯管机。多功能弯管机带磨具

产品名称	滚动式弯管机。多功能弯管机带磨具
公司名称	济宁业兴机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	13287295190

产品详情

多功能滚动式弯管机主要适用于建筑装璜行业，用与弯曲不锈钢和其他有色金属薄壁园管、方管、矩形管。根据需要使其弯成任意弧度。

18年专业生产 质优价廉 联系13863769835/0537-2889118 QQ1994992922 一步到位的价格更省心

多功能弯管机主要技术参数：

圆管

主动模mm

19、 22、 25、 32、 38、 51、 63、

被动模mm

方管

20、 25、 30、 40、 50

管壁厚度 (mm)

0.5-1.5

电机功率 (kw)

1.1

电压 (v)

380

重量 (kg)

150

多功能弯管机注意事项：1、多功能滚动式弯管机使用前首先检查油箱内的油是否充足，如不足应加满。2、工作前开关一定要关死；否则压力打不上，并把加油螺塞拧松，以便油箱通气。3、所弯管材的外径一定要与弯模凹槽贴合，否则工件会产生凹瘪现象或将模子涨裂。4、焊接管的焊缝在要处于弯曲处正外侧或正内侧。弯曲过程中两支承轮要同时转动且工件在支承轮的凹槽内滑动，如单面不动应停止操作。5、多功能滚动式弯管机平时做好设备的清洁保养工作，加油要清洁，一定要经80目以上滤网过滤，油滤装置要定期清洗6、多功能滚动式弯管机使用15号机械油。