

# 安徽栩祺水泥制品 成品化粪池 马鞍山化粪池

产品名称	安徽栩祺水泥制品 成品化粪池 马鞍山化粪池
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

## 产品详情

以下是预制水泥化粪池基坑回填注意事项:

- (1)尽量用人工或者用挖土机回填，禁止用推土机;禁止车轮进入基坑。
- (2)回填时如果用挖土机，成品化粪池，挖土机勾臂要放低，玻璃钢化粪池，因太高易砸损。
- (3)水泥化粪池不准用勾臂夯实虚土。
- (4)若水泥化粪池在路面下，坑基底部和上部均要打垫层，上部垫层必须扎网筋，马鞍山化粪池，再做水泥路面。
- (5)做水泥路面时，施工车不准进入基坑范围。不准回填一半停下，以防降大雨基坑积水损坏化粪池。

水泥化粪池具有哪些优点？

水泥化粪池具有以下优点：

- 1.水泥化粪池可以防止雨污串流污染河水；
- 2.水泥化粪池建设速度快、施工方便、占地少、造价低；
- 3.水泥化粪池粪渣较少、清渣方便；
- 4.水泥化粪池污水管道不需埋置过深过长，管道窨井不易堵塞；
- 6.水泥化粪池可以减缓污水处理厂和排污管网扩容速度慢于城市发展速度的压力，一体式化粪池，待具

备条件时再接通污水处理厂也非常方便。

化粪池的构造，应符合下列要求：

- 1.化粪池的长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量，经水力计算确定，但深度（水面至池底）不得小于1.3m，宽度不得小于0.75m，长度不得小于1.0m，园形化粪池直径不得小于1.0m。
- 2.双格化粪池第1格的容量宜为计算总容量的75%；三格化粪池第1格的容量宜为总容量的60%，第二格的容量宜为总容量的20%。
- 3.化粪池格与格，池与连接井之间应设通气孔洞。
- 4.化粪池进口、出口应设置连接井与进水管、出水管相接。
- 5.化粪池进水管口应设导流装置，出水管口及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。
- 6.化粪池池壁、池底应防止渗漏。
- 7.化粪池顶板上应设有人孔和盖板。

安徽栩祺水泥制品(图)-成品化粪池-马鞍山化粪池由芜湖县栩祺水泥制品厂提供。芜湖县栩祺水泥制品厂（[www.xqhuafengchi.com](http://www.xqhuafengchi.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽栩祺水泥制品——您值得信赖的朋友，公司地址：芜湖县湾沚镇赵桥工业园，联系人：方经理。