

批发木托盘 青阳著明木业 木托盘

产品名称	批发木托盘 青阳著明木业 木托盘
公司名称	安徽省青阳县著明木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业园区
联系电话	13905667608

产品详情

四向进叉托盘和两面进叉托盘的选用木托盘

四向进叉托盘是指允许叉车或托盘搬运车的货叉从所有四个方向插入的托盘。两向进叉托盘是指：一个托盘的两个侧面都可以进叉车的，是用多个横梁做支撑点的托盘。由于要与输送设备的横向宽度相适合，厂家建议若是2向进叉则用1100×1100mm，若是4向进叉则选用1100×1100mm或1100×1200mm的哪一种都可以。

- 1.对于2点支承的自动仓库等自动化机械设备，从强度虑2向进叉比较好。
- 2.对于经过修复长期使用的木托盘，木托盘定制多少钱，容易修复的2向进叉比较好。
- 3.因此，要能够修复长期使用，选用结实的2向进叉，不再重复使用的选用较轻的4向进叉也没问题。
- 4.对于经过修复长期使用的木托盘，容易修复的2向进叉比较好。
- 5.垫块形4向进叉的（托盘）比2向进叉的用料少，原料成本低，但是形状复杂，制造成本提高了。
- 6.综合考虑，2向进叉较好。
- 7.自动仓库因为用二点支撑，用桁梁支撑的2向进叉结实、安全。

托盘尺寸:

- 1.海运集装箱和卡车等运输设备的尺寸是由ISO或一些国家标准来规定的。其横向宽度在2300mm左右。
- 2.在横向若摆放一列托盘，则托盘尺寸太大，装卸困难，应该摆放2列。
- 3.考虑到横向宽度2300mm内摆放二列，及作业所需的间隙，采用把2200mm分为2份的尺寸比较合适。

4.按上述原则，考虑到宽度是2300mm，适用于集装箱的托盘尺寸是1100×1100mm（2列装）或1000×1200mm（横竖组合装）。

5.在长度方向上，因长度是横向宽度的若干倍，长度方向上对托盘的摆放影响很少，可以不考虑。

6.从横向的适合性看，1100×1100mm对2向进叉，批发木托盘，4向进叉都适用，而1000×1200mm只能是4向进叉由于托盘是长方形的，只能用4方叉摆放。

木托盘

木包装箱应具备哪些性能木托盘

木质包装箱是指木材进行经过熏蒸和防蛀处理后组装起来的包装箱，木材具有良好的缓冲性能、强度高、耐腐蚀、吸湿性能好，被广泛的用于包装行业，木包装箱就是最常见的一种木质包装容器。

一般来说，木包装箱应具备下列性能:

- 1、一定的机械性能:木包装箱应能有效地保护产品.因此应具有一定的强度、刚度、韧性和弹性等，以适应压力、冲击.振动等静力和动力因素的影响。
- 2、适当的阻隔性能:根据对产品包装的不同要求，木包装箱应对水分、水蒸气、气体、光线、芳香气、异味、热量等具有一定的阻挡能力。
- 3、良好的安全性能:木包装箱本身的毒性要小，以免污染产品和影响人体健康;木包装箱应无腐蚀性，并具有防虫、防蛀、防鼠、抑制微生物等性能，以保护产品安全。
- 4、合适的加工性能:木包装箱应宜于加工，易于制成各种包装容器;应易于包装作业的机械化、自动化，以适应大规模工业生产应适于印刷，便于印刷包装标志。
- 5、较好的经济性能:木包装箱应易于处理，木托盘出售，不污染环境、以免造成公害。

木托盘

1、堆垛过高：

部分厂家为节约仓库场地，将木托盘多层堆垛。这样将造成底部木托盘压力过大，而且超高易倒塌造成事故，通常木托盘只能堆垛两层，且货物间应加置木质盖板。

2、叉车伤害：

在移动木托盘时，两叉之间的距离应尽量放宽至木托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个木托盘深度的2/3以上。液压车和叉车在使用木托盘动载时，应保持匀速度进退和上下，木托盘，避免急刹、急转引起卡板受损、造成货物倒塌。木托盘川字型卡板尽可能选择无底板面进叉，进叉时应保证准确平稳的插入木托盘插孔中，以免插坏木托盘。

3、人为伤害：

一些叉车工为了提前完成工作任务，通过叉车两叉对木托盘进行撞击推动。

4、超载：

通常木托盘在采购时应提出载重要求，在使用中不宜超重超高，高度一般控制在木托盘宽度的3分之2为宜。木托盘静止不动时，木托盘上放货所能承载的zui大强度，不同结构的木托盘静载所能承受的强度不同：双面结构强度zui大。

木托盘

批发木托盘-青阳著明木业(在线咨询)-木托盘由安徽省青阳县著明木业有限公司提供。批发木托盘-青阳著明木业(在线咨询)-木托盘是安徽省青阳县著明木业有限公司（www.zhumingmuye.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周总。