

检验科恒温冰箱用于储存检验试剂

产品名称	检验科恒温冰箱用于储存检验试剂
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联检验科医用冰箱用于储存检验试剂 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

“携手福意联（FU.YI.LIAN），共创未来”，公司愿以诚信务实的精神，不断科技，广交天下各界朋友，逐步树立自身的优势，灵活的经营机制、的经营理念、超前的经营模式，再加上精细的服务、良好的信誉，雄厚的经济实力，的管理模式以及准确的市场定位等，自身的不断努力、拚搏，相信北京福意联（FU.YI.LIAN）在社会各界的关心和支持下能成为行业内具内涵的公司。

检验科用于储存检验试剂公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联检验科用于储存检验试剂由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

公司是一家集制造、销售各类试验设备于一体的实体企业，我们拥有坚实的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控系统等多项核心技术中积累了丰富的经验，以新颖的设计、优异的产品服务于用户；以“福意联”人不懈的努力，产品质量的不断改进和提高，管理的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在服务”。

福意联公司自成立以来坚决以精美的检验科用于储存检验试剂产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

检验科用于储存检验试剂推荐参数：

FYL-YS-828L\FYL-YS-1028L参数

技术参数及配置

【型 号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【温度范围】2~48 ，可调可控，根据您的 的要求设定需要的温度。

【噪 音】50dB(A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm

【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【制冷剂用量】R134a(382g)

【重 量】238kg

【型 号】FYL-YS-1028L

【温度范围】2~48 ，可调可控，根据您的要求设定需要的温度。

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2115mm

【内部尺寸】1160 × 585 × 1575mm

【有效容积】1028L

【重 量】268kg

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家从事医疗及实验室技术、销售、服务的新型现代化公司，我们打造建立完善的销售及技术服务团队，我们坚守追求、诚信、求实、合作共赢的经营理念，秉承“以人为本、追求”的经营理念，弘扬“诚实守信、爱岗敬业、团结合作、进取”的企业精神，吸引了众多人才，构筑了一支以具有多年医疗及实验室恒温冷藏设备销售经验的人员组成的优势管理团队。在全员的共同努力下，公司始终保持着行业内的地位。

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

检验科用于储存检验试剂特点：*门锁设计，实现人管，防止随意开启。智能温控系统。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制，调节增量为1。制冷系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

检验科用于储存检验试剂

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）实力雄厚、守合同、保产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。本公司以“以德敬人，以诚立人”的宗旨，为顾客

提供的技术咨询与迅捷的，包括产品保修、技术支持、维护、热线服务等！