

# 专业生产手轮快开排泥阀厂家

产品名称	专业生产手轮快开排泥阀厂家
公司名称	泊头市铭阔阀门配件厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡开发区
联系电话	17733732776

## 产品详情

手轮快开排泥阀通常成排安装在沉淀池底部及外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。本阀适用介质为原生污水，设计合理，使用方便，密封性能好，经久耐用，使用寿命达5年之久，驱动液可用清水或气，本手动排泥阀可节省人力物力，有很大的经济效益是行业的理想产品。

结构及原理：

结构主要由主阀、螺杆、手轮、密封胶垫、等组成。此阀工作时,只要把手轮向左右旋转开启或关闭。

特点：

是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，手轮排泥阀由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。手轮排泥阀液压缸的活塞密封件为L型皮碗，其具有启闭迅速、结构简单、密封性能好、经久耐用、安装方便、价格经济实惠等特点。

手轮排泥阀参数：

阀体材质:碳钢。

阀杆材质:不锈钢。

密封皮碗:耐磨丁晴橡胶。

工作压力:1.0-1.6MPA。

工作温度:常温。

阀门口径:DN40-DN300。

连接方式:法兰。

传动方式: 手动、液动、气动。

适用介质:水、污水等。

制造标准:国标。

安装注意事项：

排泥阀的安装应考虑有排除管内沉积物及检修时放空污物的场所，排泥阀应安装在原管线的最低点，并选用与排污水流成切线的排泥三通，还应考虑到排放过程中冲刷对附件基础的影响，排泥阀安装完毕后应及时关闭。因排泥阀的支管可能在主管的左侧排放也可能在主管的右侧排放，所以，在为用户签定加工排泥阀的合同时，要特别注意排放方向，即主管道承口的朝向。

排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于50℃，其工作水深小于10米。排泥阀也用于水处理工厂做为排放水池内的污泥及废水。

我厂生产的阀门系列品种齐全，现货供应，并始终保持国内外领先水平。产品广泛用于高层建筑、消防、供水、中央空调、石化、电力、污水处理、自来水等系统，欢迎各界朋友光临指导，洽谈业务!