

# 高效过滤器安装 雅宁净化 中山高效过滤器

产品名称	高效过滤器安装 雅宁净化 中山高效过滤器
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

## 产品详情

### 液槽高效空气过滤器的特点

- 1、重量轻、体积小、，密封性高，补漏性好。
- 2、效率高，阻力比同类产品低40%，容尘量大。
- 3、优良耐温性，优异的化学稳定性，耐腐蚀。
- 4、结构设计合理，简易安装，拆卸方便。
- 5、过滤效率：H13-U17(99.95%-99.999995%)
- 6、采用专业液槽密封胶水，密封效果100%弹性好，能够自动回复密封效果，无挥发性，不会释放特殊物质
- 7、液槽密封胶和槽壁粘附好，胶水不会轻易与过滤器分开、
- 8、优良耐温性，中山高效过滤器，优异的化学稳定性，耐腐蚀。
- 9、工作温度-60 ~200 ，具有良好密封效果，高效过滤器的价格，27 条件下，不流动时间60分钟，整体固化8-12小时。

### 有隔板高效过滤器产品特征

- 1、采用超细玻璃纤维纸（或PP滤纸）作滤料，以胶板纸、铝箔板等材料折叠为分隔，新型聚氨酯密封胶密封，保证高效率级别在额定风量的情况下可以达99.99 % 过滤0.3um（微米）的尘埃粒子。

- 2、工作温度：-20 -90 ，工作湿度：纸隔板 75%，铝隔板 99%，（非结雾状态）。
- 3、可提供120mm，150mm，220mm，290mm等其他多种厚度。
- 3、外框可以提供木框、镀锌铁框、铝框、不锈纲框。
- 4、分隔材可以提供铝隔板和纸隔板。
- 5、过滤器效率：H10、H11、H12、H13、H14。
- 6、有隔板膏效过滤器终阻力为450Pa的时候，建议更换过滤器。
- 7、最达风量：额定风量的125%
- 8、效率稳定、阻力低、容尘量大;
- 9、风速均匀性好，使用寿命长，
- 10、膏效H13过滤效率：对 0.3 μ m颗粒的过滤效率在99.97%以上
- 11、每台过滤器出厂均经过严格的检漏及扫描测试。

空气过滤器是属于一种工业耗材，一般初效过滤器常规是在3个月左右就得更换一次，中效过滤器为6个左右更换，膏效过滤器1年左右更换，因此所产品的费用比较大。所以一般初效过滤器，应该勤换，因为这个初效过滤器价格相对便宜，勤换是为了防止积灰太多，影响后面的中效过滤器和膏效过滤器的使用寿命。中效过滤器要用压差表监控进出风面两面的压差，应该有报警装置，到了终阻力就报警，高效过滤器安装，提醒要更换中效过滤器了。更换初，中效过滤器的时候，可以让厂家给你只换里面的滤料，生产过滤器的厂家可以提供这样的服务。而且成本要比重新做一个过滤器的价格要低不少。但是有些就不能更换，这就要看结构了。

另外膏效过滤器，采用超细HV纤维滤料要比较好的，好的过滤材料可以有效提高使用寿命，增加容尘量，太差的滤料，风量稍微一大，就容易被吹破。那可不行，好的膏效过滤器寿命可以2年呢，一般的膏效过滤器的寿命只有1年，更换膏效还要停产，人力物力，算下来不划算的。所以刚开始装置的时候，就得选择好膏效过滤器，以后更换维护也尽量勤换前置空气过滤器装置另外空气过滤器的品牌和生产厂家实力也是直接关系到过滤器列更换周期的。

高效过滤器安装-雅宁净化(在线咨询)-中山高效过滤器由东莞雅宁净化科技有限公司提供。东莞雅宁净化科技有限公司（[www.dgync.com](http://www.dgync.com)）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，雅宁净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴彬。