

南京岩棉夹芯板 胜博科技 江苏岩棉夹芯板报价

产品名称	南京岩棉夹芯板 胜博科技 江苏岩棉夹芯板报价
公司名称	山东胜博建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县店子工业园
联系电话	18206555623

产品详情

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花版、压花板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，畅销韩国、俄罗斯、东南亚、南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。公司依靠雄厚的技术力量、先进设备、优良的产品和良好的信誉，迅速成长壮大。

对于防火保温材料的质量问题，我们从以下4个方面进行辨别：

岩棉板的颜色，以及看看颜色是否一样，质量好的岩棉夹芯板颜色是一致的，呈现黄色。

岩棉夹芯板上面的胶的分布是非常均匀的，选购的时候要检查是否有胶块，高质量的岩棉彩钢板胶分布是非常均匀的。对于岩棉里的含渣量，这个是无法使用肉眼看出来的，这个就需要你进一步的查看了。

岩棉夹芯板的岩棉容重是另外一个标准，需要根据您的实际需要，看看是否达标。

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花版、压花板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，畅销韩国、俄罗斯、东南亚、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。公司依靠雄厚的技术力量、先进设备、优良的产品和良好的信誉，迅速成长壮大。

岩棉夹芯板安装方式决定了使用寿命

1) 安装的过程当中，需要保持拐角位置顶直并且垂直，阴角跟阳角的位置需要进行交错互锁，门窗以及

洞口的四角位置的岩棉夹芯板不能够进行拼接，需要采用整块的岩棉板进行切割，使得切口跟板面保持。

2)实际铺设安装之前，需要设计好铺设的方式，计算好尺寸大小再下料，误差要控制在5mm以内，两块岩棉板的拼缝不能够大于2mm。

3)铺设过程当中，岩棉夹芯板要自上而下进行联接铺设，江苏岩棉夹芯板报价，遇到门窗洞口的时候，需要符合相关的图集要求。

山东胜博建筑科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性钢板生产企业，公司位于董永故里山东省博兴县，下辖生产部、质检部、人力部、财务部、行政处、内贸事业部、外贸事业部、客户服务部等，厂区紧邻中国钢板集散地兴福钢铁市场，西临济南，北依天津，东近青岛，陆运海运便利，客户络绎不绝，公司拥产品规格齐全，厚度0.12mm-1.0mm，宽度750mm-1250mm，产品系列覆盖镀锌板、彩涂板、印花板、压花板、家电板、耐指纹板、彩钢瓦、复合板，畅销韩国、俄罗斯、东南亚、南亚、中东、非洲、欧洲、南美洲等50多个国家和地区。公司依靠雄厚的技术力量、先进设备、优良的产品和良好的信誉，迅速成长壮大。为了让客户用上“性价比更高的彩钢板、耐用的彩钢板，潜心研发，南京岩棉夹芯板，专注创新，树立了良好的企业形象，得到当地政府、同行及国内外客户的高度认可和一致好评，企业知名度大力提升，市场占有率不断提高！未来，公司将继续秉承“厚德载物、诚信致远”的经营理念，专业于钢铁生产、专注于产品质量，专心于客户服务，江苏岩棉夹芯板多少钱，与您携手前行，共创辉煌！

岩棉夹芯板的有关性能

(1)耐火性:岩棉夹芯板的面板为薄钢板，属非燃烧体，芯层为岩棉或矿棉，亦属非燃烧体，二者由先进工艺、设备复合而成，而且岩棉是一种不含石棉、氟利昂的材料，江苏岩棉夹芯板哪家好，其耐火性能颇佳，通常情况下，厚度50mm、75mm、100mm的板材，耐火时间分别可达1H、1.5H、4H。

由于岩棉板生产过程需要将离心法生产的玄武岩熔液离心产生的纤维粘结成板材，芯层又必须通过胶与面板粘贴，岩棉夹芯板的耐火时间要略低于上述时间。

(2)隔热、保温性能：：岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数 $\lambda = 0.043W/m^2K$ 为依据，由于芯层岩棉具有良好的隔热、保温性能，相对混凝土板相比提高了5倍以上；这就使得使得采用岩棉夹芯板的工程建成之后，在炎热地区大大节约空调费用，在寒冷地区大大节约了取暖开支。

(3)重量轻：同具有相同隔热、保温性能的粘土砖相比，其重量只有其1/19左右，大大减轻了承重结构的外部荷载，而且方便施工安装和减少运输量。

南京岩棉夹芯板-胜博科技-江苏岩棉夹芯板报价由山东胜博建筑科技有限公司提供。“彩涂板,彩钢板,复合板”就选山东胜博建筑科技有限公司(shengbokeji.com)，公司位于：山东省博兴县店子工业园，多年来，胜博科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。胜博科技期待成为您的长期合作伙伴！