

EPS挤塑板 咸宁挤塑板 卡普乐

产品名称	EPS挤塑板 咸宁挤塑板 卡普乐
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，挤塑板复合纤维水泥板，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

XPS保温板就是挤塑式聚ben乙烯隔热保温板，它是以聚ben乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，咸宁挤塑板，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。它的学名为绝热用挤塑聚ben乙烯泡沫塑料（简称XPS），XPS具有完美的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性（几乎不吸水）、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老化分解现象）。

XPS挤塑保温板的施工要点：

施工条件：

- 1、墙体表面平整及垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求。
- 2、进行保温施工前，门窗、墙体上的消防梯、落水管卡、各种进户线、防盗窗预埋件等应安装完毕。
- 3、窗边框与墙体连接应预留出内墙保温层的厚度，缝隙应分层填塞严密，做好门窗表面保护。
- 4、施工专用脚手架搭设牢固，安全检验合格。脚手架横竖杆距离墙体适度，脚手架工作平台铺设与外墙分格相适应。
- 5、作业环境温度应不低于5℃，风力应不大于5级，风速应不大于10M/S。严禁雨天施工。
- 6、于表面过干或吸水性强的基层，如黏土砖墙、加气砼墙和水泥砂浆抹灰层等，EPS挤塑板，应做粘结试验。
- 7、对于潮湿或吸水性过高影响粘结强度和施工进度的基层可涂刷界面剂。

武汉卡普乐新型建材有限公司主要生产经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，岩棉板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

挤塑板施工方案

常见问题

- 1、墙面交错排布不严格;
- 2、板与基层面有效粘结面积不足，达不到40%规范要求，或出现虚粘现象，或达不到个体工程设计要求;
- 3、板与板缝不紧密或接槎高差大，挤塑板厂家，或外饰件紧密度太差;
- 4、板缝接近或与窗边平齐，不符合规范要求;
- 5、板面平整度不达标等;
- 6、用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

挤塑板英文简称XPS，由聚ben材料经发泡挤塑加工而成，成品具有蜂窝状的泡孔结构，闭孔率在保温建材中属高等，质量轻，一个立方仅有30公斤左右，抗压水平高，能达到250kpa以上，一辆四座轿车碾压没有任何问题，不会变形，不会破碎，有一定的韧性和强度。

XPS挤塑板的蜂窝状闭孔结构让板材拥有较高的保温隔热、防水防潮、隔音吸声等功效，用在建筑外墙保温、屋顶保温、地基防水防潮、冷库建设、铺地垫等方面。

XPS挤塑板有不同的规格，按照阻燃性来区别，分为XPS挤塑板B1级和B2级及普通型无阻燃挤塑板；按照挤塑板厚度来区别，从2公分到10公分均有；按照挤塑板容重来区别，分别从26公斤到35公斤。

EPS挤塑板-咸宁挤塑板-卡普乐由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。武汉卡普乐新型建材有限公司（www.whkpl.com）位于武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卡普乐在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。卡普乐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卡普乐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。