

钢制防火窗 钢制防火窗价格 麦田门窗【专业生产】

产品名称	钢制防火窗 钢制防火窗价格 麦田门窗【专业生产】
公司名称	任丘市麦田门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧
联系电话	13103077119

产品详情

不同防火窗防火涂料也不尽相同？防火门 防火窗的种类有不少，因此根据每一种防火窗的类型不同，防火涂料自然也是不一样的。防火涂料有多种分类法。按其利用的部位分别，钢制防火窗生产商，可将其分为钢布局防火涂料、木布局防火涂料、砼布局防火涂料等;按其成膜物来分，可分为有机，无机和复合防火涂料;按其可溶性分别，钢制防火窗价格，防火门可分为水性防火涂料、油性防火涂料;按其阻燃原理分，可分为膨胀型防火涂料、非膨胀型防火涂料。但凭据防火涂料的作用、功效和现行国度尺度对防火涂料的要求，最相宜的分类为：布局型防火涂料和饰面型防火涂料。

目前工程中广泛使用铝合金窗和塑钢窗，其窗框与墙体间的接缝技术处理措施及渗漏水，工程中实际中，偷工减料，以次充好，监理单位疏于监管，使得雨天窗框与墙体间接缝满足渗漏水三个条件，出现渗漏水现象，即窗框与墙体间接缝渗漏水屡屡发生。

窗框与墙体间接缝出现渗漏主要有以下原因所致。

其一，窗框与墙体间接缝未嵌填闭孔弹性材料以堵塞缝隙或接缝嵌填补密实（包括缝宽较小的接缝未有嵌填），接缝在外侧又未用密封胶密封或封闭不密，钢制防火窗，这种原因导致的渗漏往往在工程完工后即发生。

其二，窗框与墙体间接缝未嵌填弹性闭孔材料，仅在接缝外侧涂抹密封胶或用砂浆嵌填、粉刷，这类防渗漏措施表面上看堵塞了渗水通道，实则不然。这是因为无论施工质量好坏，接缝外侧密封胶因风吹、日晒、雨淋老化后易将渗水通道重新开通；砂浆不易将接缝嵌填密实，因砂浆和窗框材料的变形差异又将接缝重新打开。因密封胶的老化及嵌填效果较差导致的渗漏往往在工程完工后一段时间即出现渗漏水现象。

其三，窗框与墙体间接缝嵌填弹性闭孔材料，接缝外侧未涂抹密封胶或用砂浆嵌填。这类防渗漏措施将随着弹性闭孔材料的老化而逐渐渗漏，若在接缝外侧刮抹砂浆将延缓弹性闭孔材料的老化进而延迟接缝

的渗漏。

防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。jia级窗不低于1.5小时，乙级窗不低于1小时，丙级窗不低于0.5小时。按最新规范GB16809-2008防火窗。

窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》[1]中5.1.1条的规定。钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，钢制防火窗图集，火灾时能起到防火隔烟的作用。五金配件应为经检测合格的定型配套产品。防火窗启闭装置：必须具备温度感应释放窗扇的功能，目前市面有一体化的（闭窗器），分体化的（熔断装置）；

钢制防火窗-钢制防火窗价格-麦田门窗【专业生产】(优质商家)由任丘市麦田门窗有限公司提供。任丘市麦田门窗有限公司（15731781805.1688.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，麦田门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏佳飞。