

eva垫片图片 荔湾区eva垫片 番辉20年

产品名称	eva垫片图片 荔湾区eva垫片 番辉20年
公司名称	广州番辉橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东广州市番禺区沙湾福涌工业区三排2号
联系电话	13725331752

产品详情

广州番辉橡胶制品有限公司专业生产、加工各种橡胶、硅胶杂件、珍珠棉、海棉、EVA产品加工手把套、海棉垫、橡胶脚垫及各种保温管材料等防振材料。公司拥有强大的科研技术力量，现代化进口精密完美的生产制造设备和检测设备。在橡胶及模具产品的开发和生产方面具有丰富的经验和雄厚的实力，各项技能在行业中处于领先地位，业内享有很高的知名度。

8. 成品检验

A. 从模具里取出每一双成品，必须在下一模生产前做检查。清洁度不佳（模具不清洁），光泽度不佳（加热与冷却时间和温度不正确，或成型不佳），成型度不佳（适当调整进模手势与擦拭洗洁精的部位或浓度或初胚调整）

B. 按比例送验，抽测物性。

9. 缴库

A. 由EVA组发料员，将定型好的成品，eva垫片采购，收走做好帐目，并在计量表上登记。

B. 送缴修边组进帐。

C. 不能缴库的初胚或单脚，由各班自行保管。

11. 工具及劳保

工具：砂剪，牙刷，刷子，印章，eva垫片图片，印台，洗洁精，白毛巾（2条），箩筐，模撬
劳保：耳塞，围裙。eva垫片

广州番辉橡胶制品有限公司专业生产、加工各种橡胶、硅胶杂件、珍珠棉、海棉、EVA产品加工手把套、海棉垫、橡胶脚垫及各种保温管材料等防振材料。公司拥有强大的科研技术力量，现代化进口精密完美的生产制造设备和检测设备。在橡胶及模具产品的开发和生产方面具有丰富的经验和雄厚的实力，各项技能在行业中处于领先地位，业内享有很高的知名度。

十．恒温烘箱

1．工作原理：定型烘箱根据恒温测试器温度进行工作，当实际温度低于设定温度，则加热管自动加热，反之则相反，利用风扇排出热量，荔湾区eva垫片，自动控制速度使温度始终于稳定的状态下。

2．操纵设定：

五段分别为60-55-50-45-40。正负3度；速度45-46分钟。

3．操纵要求：初胚成品要在3秒内取离模具，18秒内送进烘箱。

十一．PH水洗

1．水温度35-45度。喷洗压力kg/cm²以上。蒸气压力4-7kg/cm²

2．成品出水洗衣机后，轻轻敲打掉水珠，后依核对板比对成品倍率。

3．包装时，禁止出现混装混号现象。

定型部分

EVA组

2．领料

发料员于上班时10分钟内，按定型计量表发给定型员工，研磨后的处胚成品，并做好收发料帐目。发料员按规定的比例，送初胚进行倍率的核对。IPF：20%长度要求正负2mm，宽度要求：正负2mm。发料员于上班中间随时补足EVA与定型员工的半制品，eva垫片订制，以保证效率的发挥。 eva垫片

广州番辉橡胶制品有限公司专业生产、加工各种橡胶、硅胶杂件、珍珠棉、海棉、EVA产品加工手把套、海棉垫、橡胶脚垫及各种保温管材料等防振材料。公司拥有强大的科研技术力量，现代化进口精密完美的生产制造设备和检测设备。在橡胶及模具产品的开发和生产方面具有丰富的经验和雄厚的实力，各项技能在行业中处于领先地位，业内享有很高的知名度。

据卓创资讯了解，地垫中的甲酰胺它主要来源于地垫生产工序中的一个发泡工艺，发泡剂叫偶氮二甲酰胺，其实偶氮二甲酰胺本身也是无毒的，但它在高温条件下，就会分解重组生成甲酰胺。甲酰胺已经被欧盟化学品管理分类为具有生殖毒性的物质，目前被欧盟相关法规列为高关注物质候选清单中。为了减少甲酰胺对儿童健康的影响，目前台湾地区对于拼接塑料地垫中甲酰胺含量限定在2毫克/千克以内，法国限定甲酰胺含量在200毫克/千克以内。企业在发泡工序中添加的越多，它发泡越多，就会减少成

本。另外，部分企业使用再生原料，再生料回收以后，甲酰胺却不会挥发多少，这就使甲酰胺一次又一次不断地累加，造成它的含量比较高。

无毒的EVA，无毒的发泡剂，最终却生产出了有毒的EVA地垫！这一事件值得我们深思。我们也希望相关企业除了严把原料关以外，成品质量关也不容忽视。另外，目前我们的国家强制性标准中对这些可能带来隐患的指标还没有做出明确规定，我们也由衷的希望，国家能尽快出台相关标准，给孩子一个安全成长环境。eva垫片

eva垫片图片-荔湾区eva垫片-番辉20年(查看)由广州番辉橡胶制品有限公司提供。eva垫片图片-荔湾区eva垫片-番辉20年(查看)是广州番辉橡胶制品有限公司(www.gzpanhui.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高姐。