

高低温湿热试验箱价格 高低温交变湿热试验箱 安徽华标有限公司

产品名称	高低温湿热试验箱价格 高低温交变湿热试验箱 安徽华标有限公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高低温交变湿热试验箱制冷控制电路由冷藏室温度传感器、冷冻室传感器、微处理器 | C1 (MC68HC05)、放大管、继电器等元器件构成。

高低温湿热试验箱微处理器IC1工作后，由①、②脚输出高电平的制冷信号。③脚输出的高电平信号经R24限流，再经放大管BG3倒相放大，高低温湿热试验箱价格，使继电器J2的线圈有电流流过，于是它内部的触点K2吸合，高低温交变湿热试验箱，接通压缩机和F风扇电机的供电回路④，启动压缩机运转。此时，冷冻室的蒸发器开始吸热产生冷气，在F风扇电机的作用下冷冻室内的空气形成对流，开始对冷冻室进行制冷。

高低温交变湿热试验箱的湿热交换原理

高低温交变湿热试验箱进行加湿除湿：

加湿的过程实际上就是提高水汽分压力，最初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水，通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面，在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽使试验箱中相对湿度升高。

在加湿过程中水汽不过热不会增加系统中的额外热量。还有，当控制喷淋水温使之低于试验要求的要点温度时，喷淋水具有除湿作用。

高低温试验箱与恒温恒湿箱的区别

定义区别

1.只做高温和低温，高低温交变湿热试验箱厂，不做湿度，直接就叫高低温试验箱。也可叫“高低温交变试验箱”。

2.要做高温和低温，同时要可做湿度，进行循环的，高低温交变湿热试验箱厂商，叫高低温湿热交变试验箱，恒温恒湿箱等。

一般的恒温恒湿箱都能做“湿热交变试验”但取决于你所做的交变试验条件，如果你是想购买设备，在你购买设备前应该告知供应商你的要求。以便设备能按照你的要求进行设计和调试。

高低温湿热试验箱价格-高低温交变湿热试验箱-安徽华标有限公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。高低温湿热试验箱价格-高低温交变湿热试验箱-安徽华标有限公司是安徽华标检测仪器有限公司（www.aahuabiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。