

军用双杠规格 浙江军用双杠 强森体育器材投标

产品名称	军用双杠规格 浙江军用双杠 强森体育器材投标
公司名称	盐山县强森体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县杨集乡 刘庄村
联系电话	13930796300

产品详情

军用双杠规格，舞蹈把杆，产品名称：比赛双杠详细说明：比赛双杠底座为铸铁底座，双杠可调节高度1.2米-1.75米 宽0.42-0.52米，符合国际体操标准。杠面采用比赛专用玻璃钢杠面 韧性强，双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观 耐用产品名称：军用双杠规格详细说明；军用双杠规格底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。杠面采用尼龙杠面（可按照需求条换玻璃钢杠面）室外专用，军用双杠规格，整体为军绿色产品名称：地埋双杠详细说明：地埋双杠采用60#无缝钢管为立柱，水泥灌注更加牢固，杠面采用尼龙杠面（尼龙杠面立心弹簧钢室外专用）高度为1.4米。

jun用双杠型号：TC-003 jun用双杠详细说明：jun用双杠底座采用u型钢10x5cm焊接，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米，底座尺寸2.6米*1.2米。宽0.45-0.55米，符合国际体操标准。jun用双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观耐用，jun用双杠杠面采用尼龙杠面，内置25号弹簧钢一根韧性强耐用。

jun用单杠型号：TC-018 jun用单杠底座采用铸铁灌注而成，立柱采用优质钢管与铸铁搭配制造，jun用单杠杠面采用28号弹簧钢制造，安装采用四角拉线固定，军用双杠报价，拉线采用8个钢棍制作而成，jun用单杠升降尺寸1.7米----2.4米，杠面长度为2.2米。

功能特性：调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度。

单杠必须有弹性，保证不能折断。

弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。

使用的材料好纤细，不能妨碍视线。

双杠以练习胸肌、肱三头肌和三角肌（前束）为主，兼练背阔肌、斜方肌等。这一动作具有多效应的功能，不同的做法会产生不同的锻炼效果。

动作的一般过程为：双手分别握杠，两臂支撑在双杠上，头正挺胸顶肩，躯干、上肢与双杠垂直，屈膝后小腿交叠于两脚的踝关节部位。肘关节慢慢弯屈，同时肩关节伸屈，使身体逐渐下降至最低位置。稍停片刻，两臂用力撑起至还原。

动作要求：1．下放的速度要慢，并尽量降低。2．身体不可随意晃动，要保持平衡。3．不要在身体的前后摆动中完成动作。

动作节奏：下放2秒左右，浙江军用双杠，静止1？2秒，撑起2秒。

另有一个较特殊的练习方式：仰卧撑，对肱三头肌的刺激极强，可在双杠或垫上进行。

双杠臂屈伸是一个双关节运动的动作，不同的动作要求会对主练肌肉？？？胸肌和肱三头肌产生不同的锻炼效果。1．握距的选择：窄握对肱三头肌刺激大，宽握对胸肌刺激大。2．上体倾角（侧面观）的选择：着重练肱三头肌上体宜后仰，身体呈反弓形，使手臂在体后完成动作；着重练胸肌则宜前倾。3．上臂与躯干的夹角（背面观）：着重练肱三头肌直夹紧，下放时也不要外张，军用双杠参数，保持两臂平行；着重练胸肌，下放时则可外张。

我公司专业体操运动垫、篮球架、排球系列、羽毛球柱、网球柱、军用双杠规格足球门系列、乒乓球桌系列、体质测试系列、体操系列、田径系列、军用双杠举重系列、有氧健身系列、康复系列、健身路径系列。本公司产品通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHS职业健康管理体系认证，是中国平安保险公司产品责任险承保单位、国家体育总局审定单位、国家质量监督检验中心定点单位。

盐山强森体育以过硬的产品质量、真诚的服务理念、的售后服务、程式守信赢得广大消费群体的信赖。我公司专业生产销售篮球架、室内健身器材、有氧系列器材、室内外乒乓球桌、高中档台球桌、羽毛球柱系列、网球柱系列、排球柱系列、体操系列、田径系列、学校教学产品系列、全民健身系列等体育器材、休闲用品。

军用双杠规格-浙江军用双杠-强森体育器材投标(查看)由盐山县强森体育器材有限公司提供。军用双杠规格-浙江军用双杠-强森体育器材投标(查看)是盐山县强森体育器材有限公司（www.qsty168.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝先生。同时本公司（www.hwjsljcj.com）还是专业从事室外健身路径厂家，室外健身路径生产厂家，室外健身路径价格的厂家，欢迎来电咨询。