

# 元吉工程机械 混凝土整平机 整平机

产品名称	元吉工程机械 混凝土整平机 整平机
公司名称	济宁元吉工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新技术开发区
联系电话	18805478881

## 产品详情

- 1、施工质量更高——可达到激光级精度的地面标高与平整度，地坪标高由激光及电脑自动控制，并通过双向液压缸实时调整整平单元（每秒钟调整10次），确保找平。
- 2、混凝土密实度提高20%以上，提高混凝土强度，且适合干硬性混凝土、纤维混凝土及大骨料混凝土。
- 3、独立布置，地坪施工可以大面积铺注并能保证地面标高的一致性，标高不受模板控制，不会产生累积误差。
- 4、与传统方法相比较，可大大减少地坪的施工缝，可做到无分仓缝施工。使地面的后期维护费用和模板的使用量也大为减少。大面积混凝土地面上分仓缝由于养护及模板支护原因会产生沿缝破损等缺陷，采用激光整平后切缝技术可以避免这些问题。
- 5、地面整体性更好——非常容易实现大面积整体铺注，这种整体铺注技术一方面可以避免地坪分层浇注带来的易空鼓、易开裂等问题，混凝土整平机，另一方面可以减少大量的施工缝，使地面的整体性更好。这是采用其它施工工艺不易做到的。激光整平机自带的振捣系统，振动器的振动频率为3000次/分钟，可以避免因振捣不均产生的应力不均问题所带来的不规则开裂等弊病。

驾驶式激光整平机是建筑行业中不可缺少的一种机械工具，在使用的时候，一定要按照规定的要求进行操作，要不然就非常容易发生事故，比如翻车，为了防止这些情况的发生，今天就给大家具体介绍下如何避免。

- 1、在正式使用驾驶式激光整平机之前，要先检查下路面的情况，把路面上的障碍物排除掉，也要让无关的人员远离设备，接下来把铲斗提升，开始起步。
- 2、在倒车的时候，要预估下车后的空间，如果盲区很大的话，要有专人在后面协调指挥。

3、看履带架的方向是不是正确，并确定好驱动轮的位置，然后才能按住喇叭，整平机，让驾驶式激光整平机慢慢起步。

4、在行走的时候，尽量选择平坦的路面，以防止上部转台的转动，如果是在不好的地面上行走的时候，要防止路面上的岩石把履带架和马达碰坏。

5、在驾驶的时候，要控制好行走的速度，在上下坡的时候，要选择零档位，低速，大扭矩的行走；如果是在比较开阔的地面上行走时，可以选择1档位，速度要按照回路的工作压力，而进行自动的调整，或者是下降，或者是提高。

在操作驾驶式激光整平机的时候，激光整平机厂家，为了避免发生翻车事故，一定要按照以上的方法进行，除此之外，在坡道上面行走的时候，要尽可能的走直线，让铲斗和地面的距离在二十到三十厘米左右，如果是打滑的话，要先把铲斗放下来。

产品特点：

1、本机台采用可掀开式上整平滚轮组结构，可45°斜向上掀开，能迅速彻底的清洁工作滚轮、方便机械点检，确保整平精度，适用于厚度在0.1~0.8mm之间薄板的不锈钢板、铜板、铝板等表面及精度要求较高的材料整平。

2、整平滚轮采用独创的三段式结构，相比传统单段、双段只能向下弯曲入料而言，三段式材料向上、向下弯曲入料均可。

3、加装出料料弧控制滚轮，人性化操作可随意的设定料弧弧度，可将卷料修出初料弧度成平直、向上或向下以配合模具冲压。

4、滚筒调节采用独创的刻划式调整方式代替传统百分表式调节方式，无需额外校正，调试更加简便、准确，山东整平机厂家，使用寿命更长。

5、整平滚轮采用轴承钢，经热处理HRC60°，表面镀硬铬后再研磨，硬度高、耐磨耗、寿命长。

6、变频控速，材料运行过程中不易抖动变形，确保高精密整平之需求。

7、300mm以上机型配有补强装置，防止整平滚轮因压力过大而弯曲变形，加强整个滚轮之整平强度及寿命，并提高板材表面平坦度之要求。

元吉工程机械(图)-混凝土整平机-整平机由济宁元吉工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁元吉工程机械有限公司（[www.sdyjgcjx.com](http://www.sdyjgcjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.xjyqt.com](http://www.xjyqt.com)）还是专业从事小型压路机，小型压路机价格，中小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。