

耐高温耐酸碱橡胶接头 橡胶

产品名称	耐高温耐酸碱橡胶接头 橡胶
公司名称	巩义市三元给排水材料有限公司
价格	99.00/套
规格参数	型号:JGD型可曲挠单球体橡胶接头 材质:橡胶 规格:jgd
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	64032819

产品详情

型号	JGD型可曲挠单球体橡胶 接头	材质	橡胶
规格	jgd	公称直径	dn3200 (mm)
连接型式	法兰式 , 卡箍式	适用范围	水利 , 泵房 , 管道 , 冶金 , 电厂等

jgd型可曲挠单球体橡胶接头

公称通径dn(mm)	长度l(mm)	轴向压缩	轴向拉伸	横向位移
32	95	8	4	8
40	95	8	5	8
50	105	8	5	8
65	115	12	6	10
80	135	12	6	10
100	150	18	10	12
125	165	18	10	12
150	180	18	10	12
200	210	25	14	15
250	230	25	14	15
300	245	25	14	15
350	255	25	15	15
400	255	25	15	15
450	255	25	15	22

500	255	25	16	22
600	260	25	16	22
700	260	25	16	22
800	260	25	16	22
900	260	25	16	22
1000	260	25	16	22
1200	260	26	18	24
1400	450	28	20	26
1600	500	35	25	30
1800	500	35	25	30
2000	550	35	25	30

说明：1.该产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度。2.材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，5.避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。4.如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。5.如管路法兰连在一起。6.法兰连接标准采用gb4216.3-4216.5标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分

。