

优良、优质GJD橡胶软接头

产品名称	优良、优质GJD橡胶软接头
公司名称	巩义市三元给排水材料有限公司
价格	.00/箱
规格参数	型号:KST-L 材质:橡胶
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	64032819

产品详情

型号	KST-L	材质	橡胶
规格	0.6MPA/1.0MPA/1.6MPA	公称直径	DN50-DN3000 (mm)
连接型式	法兰和卡箍	适用范围	各种管道的减震

jgd型橡胶剪切隔震器是由内、外钢套和中间的合成橡胶组成，经硫化呈中空圆锥体，橡胶部分受剪切力，具有较大的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在-15 ~ +60 ，温度变化时，刚度也有所变化；阻尼比c/cc 0.07。对于水泵、压缩机、通风机、发电机组、冷冻机、高精度仪器、中央空调等动力机械设备的积极隔震和仪器仪表的消极隔震、降噪，都有良好的效果。

技术条件

项目	公称通径dnmm	200 ~ 300 (8-12)	
		kst-l (1)	kst-l (2)
工作压力mpa(kgf/cm ²)		1.0 (10)	1.6 (16)
爆破压力mpa(kgf/cm ²)		2.0 (20)	3.0 (30)
真空度kpa(mm/hg)		40 (300)	53.3 (400)
适用温度		-15 ~ 115特殊可达-30 ~ 250	
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质	

主要数据

公称通径 dn		长度lmm		螺栓数n		螺栓孔		螺栓孔中		轴向位移mm		横向位移mm	偏转角度 (1+ 2)
mm	英寸	伸长	压缩			直径mm	心圆直径						
50	2	165	4	17.5	125	30	50	45	35 °				
80	3	175	8	17.5	160	35	50	45	35 °				
100	4	225	8	17.5	180	35	50	40	35 °				
125	5	230	8	17.5	210	35	50	40	35 °				
150	6	325	8	22	240	35	50	40	35 °				

200	8	325	8	22	295	35	50	40	35 °
250	10	325	12	22	350	35	60	35	30 °
300	12	325	12	22	400	35	60	35	30 °

注：特殊要求可来函来图定制