

# 匀质改性防火保温板厂家 安徽万德 安徽匀质保温板

产品名称	匀质改性防火保温板厂家 安徽万德 安徽匀质保温板
公司名称	安徽万德节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市望江西路与石台路交口华府骏苑7幢
联系电话	15309695888

## 产品详情

### 匀质防火保温板特点

匀质防火保温板切割精度高，厚度误差  $\pm 0.5\text{mm}$ ，从而保证了制成品表面的平整度。

匀质防火保温板泡沫细密，安徽匀质保温板，泡孔均匀。

匀质防火保温板容重轻，可以减少制成品的自重量，比传统的产品低30—60%。

匀质防火保温板抗压强度大，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。

匀质防火保温板方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工。

### 匀质保温板施工前的注意事项

匀质保温板外墙外保温系统工程施工的期间以及完工后的24h内，基层及施工环境温度应不低于5℃，夏季应该要避免阳光的曝晒。在5级以上大风和雨雪的天气不得施工。匀质保温板上墙后应及时进行抗裂防护层施工，抗裂防护层的施工前，匀质保温板是严禁受潮和雨淋的。

匀质保温板外墙外保温系统工程施工之前，应该要在现场采用相同的建筑节能设计的材料、构造做法和工艺制作的样板墙，经具备相应资质的检测单位检测合格，并且由有关的各方验收确认后才可以再进行大面积的施工。

匀质保温板外墙外保温系统工程的下列部位应该要做保温防水的处理：水平或倾斜的出挑部位；外墙上

的任何附着件连接的部位；墙身的变形缝、系统的变形缝和分格缝等部位；

#### 材料运输

：匀质保温板应侧立搬运，水平的放置；在运输的过程中应该要贴实放置，用宽扁形来包装带固定好；不得重压、扔摔或者利器碰撞或者穿刺，以免破坏或变形。粘结砂浆和抹面砂浆采用了托盘放置，运输的过程中应该要防止挤压、碰撞、雨淋、日晒等。组成系统的其他材料在运输和装卸的过程中，应该整齐放置；包装和标志不得有破损，不得使其受到了扔摔、冲击、日晒以及雨淋。

材料堆放：匀质保温板成包平放，避免了阳光的直射；严禁与化学品接触，尤其是石油烃类溶剂。所有系统组成的材料应个要防止与腐蚀介质的接触，存放的场地应该要干燥、通风以及防冻，不宜露天长期的曝晒。所有材料应该要按型号和规格分类挂牌堆放，贮存期不得超过材料保质期。其中粘结砂浆和抹面砂浆要放在阴凉、通风、干燥处，并且要注意防雨防潮，匀质保温板批发，在施工现场的贮存期不宜超过了3个月；耐碱网格布和机械锚栓应防雨存放。

匀质板在使用的过程当中其实是有很多的优势的，他的环保性能也是非常好的，不过最为关键的，还是因为这种板材的防火性能是非常好的，具有非常高的发昂户登记你，所以在使用以后，使用寿命非常长，不过能够影响到板材价格质量的因素也是有很多的，匀质改性防火保温板，这些因素当中所牵扯的问题有很多，而且涉及的范围也是非常的广泛的，所以大家了解他的价格的时候，一定要去进行了解，这样了解到的价格才是最为全的。

匀质改性防火保温板厂家-安徽万德(在线咨询)-安徽匀质保温板由安徽万德节能科技有限公司提供。匀质改性防火保温板厂家-安徽万德(在线咨询)-安徽匀质保温板是安徽万德节能科技有限公司（[www.ahwdjn.com](http://www.ahwdjn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。