

铁路碎石 虎门港管委会碎石 抚州碎石厂家亿昊实业

产品名称	铁路碎石 虎门港管委会碎石 抚州碎石厂家亿昊实业
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堍镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

工程施工遇到的常见知识沥青砼与沥青碎石有哪些主要区别？

- (1) 集料级配——沥青碎石比沥青砼粗集料多。
- (2) 沥青用量——沥青碎石比沥青砼沥青用量少。
- (3) 空隙率——沥青碎石 $>10\%$ ，铁路碎石，沥青砼 $<10\%$ 。
- (4) 透水性——沥青碎石强，沥青砼II弱，沥青砼I很少。

- (1) 集料级配——沥青碎石比沥青砼粗集料多。
- (2) 沥青用量——沥青碎石比沥青砼沥青用量少。
- (3) 空隙率——沥青碎石 $>10\%$ ，沥青砼 $<10\%$ 。
- (4) 透水性——沥青碎石强，沥青砼II弱，沥青砼I很少。

级配碎石的配合比设计一般给出一个范围值

级配碎石的配合比设计一般给出一个范围值，因为设计及规范给定的都是一理论结合试验确定的，不同用途的级配要求不同的级配组成，主要体现在空隙率和粒径及含量，做为道路结构层，虎门港管委会碎石，一般都采用密实的连续级配，修路碎石，设计一般给出的是个参考范围，且具有较大的调整空间，设计要求有一个压实度指标，施工采用配合比应通过试验确定，试验根据施工所采用的材料分级情况确定出一个的施工配合比并得到一个干密度，这个施工配合比的结果应在设计要求范围内。而施工则必须根据施工配合比参配和压实度指标来控制，这样做出来的才是满足规范和设计要求的！

高速公路路面工程材料所需碎石有什么特殊要求吗？

如果沥青路面通常要求使用玄武岩、辉绿岩等颜色比较深，而且化学性质为碱性的石料；如果是水泥路面，通常使用花岗岩这一类质地坚硬的石头；至于桥梁基础、涵洞等，哪有碎石，需要的都是花岗岩或者硬度相若的石头。

1. 材料要求

(1) 水泥

普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥都可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用强度等级不低于42.5级的早强、缓凝水泥，3d胶砂强度应不小于18Mpa。受外界影响而变质的水泥不得采用。水泥各龄期强度、安定性等应符合规定；水泥初凝时间应不小于3小时、终凝时间不小于6个小时。

采用散装水泥，在水泥进场入罐时，要停放七天，安定性合格后才能使用；夏季高温作业时，水泥温度不能高于50℃，否则，应采用降温措施。

(2) 碎石

碎石的粒径为31.5mm，宜按粒径9.5 mm ~ 31.5mm、4.75 ~ 9.5mm、2.36 mm ~ 4.75mm和0 ~ 2.36mm四种规格备料。

碎石压碎值应不大于28%，粗集料针片状含量应不大于18%（宜不大于15%）。碎石中小于0.6mm的颗粒必须做液限和塑性指数试验，要求液限小于28%，塑性指数小于9。

(3) 水 凡饮用水皆可使用，遇到水源，应委托有关部门化验鉴定。

铁路碎石-虎门港管委会碎石-抚州碎石厂家亿昊实业由江西亿昊实业发展有限公司提供。铁路碎石-虎门港管委会碎石-抚州碎石厂家亿昊实业是江西亿昊实业发展有限公司（www.jx-yihao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。