

衢州轻质石膏基腻子施工队「在线咨询」

产品名称	衢州轻质石膏基腻子施工队「在线咨询」
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

粉刷石膏作为一种新型墙面抹灰材料，粉刷石膏使用范围以及能在什么墙上呢？粉刷石膏使用范围需要根据粉刷石膏类型来确定，目前粉刷石膏主要分为底层粉刷是该、面层粉刷石膏以及保温层粉刷石膏三种，不同的粉刷石膏用在不同的墙面上。

底层粉刷石膏可用于室内各种墙面找平抹灰，如红砖墙、加气混凝土块墙、石膏砌块墙面等墙面抹灰。

面层粉刷石膏主要用于基层较为平整的混凝土、加气混凝土、现浇混凝土墙面以及顶棚抹灰。

保温层粉刷石膏主要用于各种保温材料墙体和顶棚的抹灰。

粉刷石膏用于墙面抹灰施工需要注意，只能用于工业及民用建筑室内墙面和顶棚抹灰，不能用于外墙以及经常与水接触的墙面上。

浙江长兴宝禾建材公司是浙江湖州专业粉刷石膏生产厂家，我公司生产的粉刷石膏目前在浙江地区得到了广泛的应用。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏强度高，耐水性好，能有效防止空鼓和开裂，可显著降低成本。适用于不同施工方法(机械抹灰或人工抹灰)、不同的墙面;可调节凝结时间;产品中配有水泥基复合材料，强度可达到水泥砂浆强度;粉刷石膏分为底层和面层两种产品，底层用于粗糙墙面的找平，面层用于墙面精细的找平处理。适用硅剪力墙、各分户墙、加气砌块、轻质砂加气砌块、粘土砖等基体的外墙内侧及各分户墙的分室墙、楼梯间的隔热保温。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏砂浆优点

粘结性好，适用于多种基材。质轻，施工操作性好，落地灰少。凝结硬化快，节约工期。干燥收缩率小，不宜空鼓、开裂。防火功能出色，可调解室内湿度。造价低，绿色环保，节能效果好。抗裂、隔音、隔热。自动调节室内湿度，具有“呼吸”功能。

粉刷石膏砂浆缺点

灰浆使用时间较短，工人需调整施工习惯。

粉刷石膏砂浆注意事项

- 1、粉刷石膏在贮存和运输过程中应防止受潮，贮存时间不能过长，原则上应在三个月内使用完毕;使用过程中发现少量结块，应过筛使用。
- 2、粉刷石膏砂浆的初凝时间一般 1h，终凝时间 4h;故拌合砂浆时不要一次拌灰过多，避免在使用过程中加水二次拌合使用，使粉刷石膏强度降低或丧失，造成返工损失。
- 3、施工完毕，要及时清理门窗、水电线管、结构层等处残留的砂浆。加强成品保护，保持室内干燥通风。
- 4、粉刷石膏只适用于室内干燥环境，卫生间、厨房间等潮湿环境严禁使用。

以上介绍了粉刷石膏砂浆有哪些优缺点以及使用过程中要注意些什么?通过以上告诉我们拌成的料浆要在初凝前用完，否则，已经初凝的料浆不得再次加水搅拌使用了。

粉刷石膏砂浆是采用半水石膏为基本材料，高分子聚合物为胶凝材料，无机填料经过干混而成的，是一种新型改良内墙粉刷材料，改变了以水泥基为胶凝材料的习惯，和各种基底墙都有很好的相容性和粘附力。石膏砂浆施工质量直接影响到房屋结构使用、居住以及安全可靠。在石膏砂浆施工中，严格控制施工质量，认真执行地方、国家以及企业制定的施工规范和标准，使其在建筑生产中落实到位。

粉刷石膏浆强度很高，耐水性很好，能够有效防止空鼓和开裂，可以明显降低成本。使用在不同施工方法中、不同的墙面，可以调节凝固时间，产品中配有水泥基复合材料，强度可以达到水泥砂浆轻度，粉刷石膏分为底层和面层两种产品，底层用于粗糙墙面的找平，面层是用于墙面精细的找平处理。

粉刷石膏浆缺点：灰浆使用时间比较多，工人需要调整施工习惯。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏砂浆注意事项：

- 1、粉刷石膏在储存和运输过程中应该方式受潮，储存时间不能太长，原则上应该是在三个月内使用完毕，使用过程中发现有结块的，应该过筛使用。
- 2、粉刷石膏砂浆初次凝结的时候一般是一个小时左右，轻质石膏腻子施工队，完全凝结的时间的四个小时左右，所以拌和砂浆的时候不要拌灰太多，避免在使用过程中加水二次拌和使用使得粉刷石膏浆强度降低，造成很大的损失。

- 3、施工完毕，要及时清理门窗、水电线管、结构层等残留的砂浆，加强成品保护，保持室内干燥通风。
- 4、粉刷石膏只适合室内干燥环境，卫生间、厨房等潮湿环境严禁使用。

衢州轻质石膏腻子施工队「在线咨询」由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。衢州轻质石膏腻子施工队「在线咨询」是浙江长兴宝禾建材有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。