

黑龙江先导挖坑机 山东冠林机械 国产先导挖坑机小勾机

产品名称	黑龙江先导挖坑机 山东冠林机械 国产先导挖坑机小勾机
公司名称	山东冠林农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道张拾路1号（岱庄医院西邻1号门面）（注册地址）
联系电话	13792363357 13792363357

产品详情

先导挖坑机长期停放不用，需要做好哪些准备

先导挖坑机在工程建设中，起着重要的作用。在施工中，我们要经常对其进行检查和保养，液压先导挖坑机配件，以此来延长使用寿命和减少故障率。如果工程结束，暂时用不到先导挖坑机时，供应先导挖坑机挖掘机，我们就要把先导挖坑机长期停放在一个地方，那么长期停放不用，需要做好哪些准备呢？

首先我们应该选择一个好位置：1.选择平坦的位置停放。如果长期停放在不平的地面上，就会造成车架变形，长期以往就会对先导挖坑机的性能造成影响。所以如果长期停放先导挖坑机，有条件的话停放在专门的停车场，没有停车场一定要选择地势平坦的位置。2.不影响其他车进入。先导挖坑机虽然体积小，占地面积也小，长期停放不使用时，也要观察周围环境，不能影响到其他车的正常行驶。

另外我们还应该做到这两点：1.油箱存油尽量要少。无论是汽1油还是柴油存放时间过长，会严重氧化，生成胶质，黑龙江先导挖坑机，导致发动机工作不良。如果停放时间数月不使用，就应该把油放了，或是保留尽量少的存油。2.定期检查电瓶。当先导挖坑机闲置时电瓶也会有消耗，每隔两周就检查一次电瓶，同时也可以检查一下先导挖坑机有没有其他的毛病。

先导挖坑机怎样更换机油

更换小机油时需要注意什么

换油过程中，油箱未注满，液压泵、电机未加油时，严禁启动发动机。

先导挖坑机有必要安排换油。在前横档与后挡块之间，机构为摆动锁塞，桶操作时禁止臂臂如吊杆等，我将其留下。

先导挖坑机拆卸管件时，应始终将系统安装在地面上，检查管件是否能正确拆卸。拆卸时应尽量避免排水方向。工作时戴上安全眼镜。

当先导挖坑机的上部转动或行走时，驾驶员需要按喇叭报警。严禁在轨道和摇摆范围以上进站和进站。

拆卸时，不要损坏液压系统的管接头表面和螺丝。小型挖掘机换油的现场不允许吸烟、生火。

如果换油是在同一天进行7天，而不是在夜间或凉爽的夜晚进行，空气中水分的形成会凝结在水滴和蒸汽结霜上，国产先导挖坑机小勾机，系统故障可能会导致金属部件腐蚀。

为了先导挖坑机更好的发挥性能，每天开启先导挖坑机时，应该对其进行一次详细的检查，对先导挖坑机的性能和状态有一个了解。首先对外观进行清理，擦去窗玻璃表面上的灰尘，以保证良好的视线。擦去前灯和工作灯透镜表面的灰尘并检查它闪是否正常。并且观察先导挖坑机的周围和下面，看是否有脏物堆积、螺栓松动、油泄漏、冷却液泄漏、零件损坏或磨损。检查完这些外观之后，我们就来检查下先导挖坑机的内在。

1.检查冷却液的液位。冷却液液位太低，则应添加冷却液至规定位置。2.检查发动机油底壳内的机油油位。检查时先导挖坑机应处于水平位置，油位应在规定范围内。3.检查柴油油位。若油位过低，则补充柴油。要经常清理柴油箱盖上的透气孔。4.检查液压油油位。5.检查空气滤清器滤芯。可根据显示屏或灰尘指示器等检查、清洗或更换滤芯。6.检查先导挖坑机油水分离器中的水和沉积物。如果有沉积物，则应立即放掉。

黑龙江先导挖坑机-山东冠林机械-国产先导挖坑机小勾机由山东冠林农业机械有限公司提供。山东冠林农业机械有限公司（www.zgxuangengji.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！