

定做车库门 德州车库门 凯镁品质售后无忧查看

产品名称	定做车库门 德州车库门 凯镁品质售后无忧查看
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

产品详情

临朐凯镁车库门使用方便 绿色环保 维修率低 经久耐用，质量好车库门价格实惠，选择翻板车库门。

翻板遥控车库门的使用遥控器是必不可少的，但是遥控器配备中需要注意这些问题，您注意到了吗？现在在遥控车库门厂家给您普及一下遥控器配备知识。

配遥控器主要满足是个条件就可以了：

- 1.频率：市场上的通常使用的是315MHZ或者433.92MHZ。
- 2.编码：主要是其识别作用，将各遥控器区分开，通常是固定编码，德州车库门，也有部分实力较强的厂家会使用滚动编码，这时候是需要知道接收那边的厂家代码的，可以通过打电话询问遥控车库门厂家得知。
- 3.震荡电阻：可在遥控器上面找到，一般会在编码IC的12到13或是14到15之间。
- 4.按键：通常是升/降/停三个按键，也有升/降两个按键的，主要是由接收处的信号是锁存还是非锁决定。

翻板遥控车库门电机的日常保养

- 1、一月一次：进行手动开门操作，车库木纹门，存在门体水平问题或绕线轮上的钢丝绳出现“乱绕”现象，通知专业人员维修调整。对门上升力和下降力及反弹功能测试及必要的调整、设定。
- 2、一年一次：检查手动门手抬时是否吃力，如很沉，通知专业人员调整平衡系统。检查遥控车库门电机扭簧管与扭簧轴间顶丝是否牢固。

3、一年二次：门体的传动部位、开门机转动轴在遥控车库门电机工作时如出现异常响动，应及时注入润滑油。否则，定做车库门，长时间使用将会导致主要部件损坏。

4、一年三次：检查副绕线组钢丝绳的松紧度，过松，调整或更换拉簧。

三年一次：检查遥控车库门电机中的马达弧形齿和扭簧轴上的链轮齿是否磨损严重，如两齿咬合出现打滑现象，更换之

电动翻板车库门开启声音大的原因分析：

1.合页、轨道等的固定螺丝松动。检查固定合页和导轨的螺丝看是否松动，如有松动，用老虎钳上紧

2.安装车库门时，没有保持在一个水平位置，门板一边靠近轨道，另一边远离导轨，导致门体上升过程中，门板上的铰链和导轨之间摩擦力增大，从而产生吱吱的噪音。解决方法，调整两侧导轨，确保门板在两侧导轨正中间。

3.门板侧边铰链上面全部涂上润滑油，特别注意铰链和轨道对应的那一侧面、铰链孔内部都要加润滑油

4.更换运行在导轨中的滚轮，注意一定要全部更换，滚轮上面塑料脱落，损坏，滚轴磨损严重是导致门板倾斜的重要原因，并且滚轮的使用寿命都是一样的，今天这几个坏了，其他的使用寿命也查不多了！但是外观不一定的看的出来，滚轮里面的轴承实际已经磨损很严重了，所以滚轮一定要全部更换。建议不要使用铁滚轮，铁滚轮需要经常加润滑油，而且铁滚轮运行是有声音的，所以一定要使用优质尼龙滚轮，优质的尼龙滚轮耐高温和低温，耐磨损，使用寿命长，而且噪音很低！新安装的滚轮表面、滚轮轴和内部的钢球zui好也加一些润滑油，以确保充分的流程运行！

5.导轨里面加润滑油

6.车库门平衡系统即和扭簧连接的部件加润滑油

7.调节车库门平衡系统，上紧钢丝绳等

8.更换磨损严重的铰链，注意更换的时候zui好和其对应的一起更换，全部换zui好，因为每个厂商每个合页的规格都不一样，电动遥控车库门，选错规格，会导致安装出问题！

9.其他原因，轨道设计不合理，安装以后摩擦较大，门体安装不科学等这种问题需要重新更换车库门上面的五金配件。

以上情况请根据你开启车库门的时候听到的声音情况，具体分析，其中我们推荐的是4和8，大部分的车库门都是这2种情况！

定做车库门-德州车库门-凯镁品质售后无忧查看由临朐县凯镁车库门制品厂提供。定做车库门-德州车库门-凯镁品质售后无忧查看是临朐县凯镁车库门制品厂（www.lqkmmy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。