

天津反渗透设备安装 天津反渗透设备 天化科威技术水处理

产品名称	天津反渗透设备安装 天津反渗透设备 天化科威技术水处理
公司名称	天津天化科威水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区航天道58号
联系电话	13820987096 13820987096

产品详情

天津天化科威水处理技术有限公司主营各种设备清洗，中央空调清洗、锅炉清洗、换热器清洗、干燥机清洗、空压机清洗、冷却塔清洗、冷凝器清洗等等以及各种水处理设备，超纯水设备、反渗透设备和各种水处理耗材，活性炭、石英砂、滤芯等等。期待您的致电来访！

如何正确的使用反渗透设备？

- 1、在系统启动之前，天津反渗透设备价格，完成所有事项的检查；
- 2、检查所有阀门处于正确位置，系统进水阀、产水阀、浓水阀处于全开状态；
- 3、用低压、低流量合格预处理产水赶走压力容器及系统内的空气，天津反渗透设备厂，冲洗压力为2-4bar；建议每只压力容器低压冲洗时浓水流量为2.5m³/hr；
- 4、所有的产水及浓水可以直接排放；
- 5、低压低流量冲洗阶段检查所有的管路、阀门及设备有无泄漏，天津反渗透设备安装，否则予以修理；
- 6、检查浓水管路上卸压阀处水流状态，直到排出所有的空气才停止低压低流量冲洗；
- 7、再次确认浓水、产水处于全开状态；

天津天化科威水处理技术有限公司主营各种设备清洗，中央空调清洗、锅炉清洗、换热器清洗、干燥机清洗、空压机清洗、冷却塔清洗、冷凝器清洗等等以及各种水处理设备，超纯水设备、反渗透设备和各种水处理耗材，活性炭、石英砂、滤芯等等。期待您的致电来访！

反渗透设备在冬季的使用技巧

通常水温每下降1℃，反渗透膜的产水量下降3%，冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右。废水增加，由于产水量降低，废水的流量会相应增加，废水比增大，天津反渗透设备，这是正常现象，待温度回升后，废水会减少，产水流量增加。

天津天化科威水处理技术有限公司主营各种设备清洗，中央空调清洗、锅炉清洗、换热器清洗、干燥机清洗、空压机清洗、冷却塔清洗、冷凝器清洗等等以及各种水处理设备，超纯水设备、反渗透设备和各种水处理耗材，活性炭、石英砂、滤芯等等。期待您的致电来访！

反渗透设备：反渗透

主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳（压力容器）、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质，使出水满足使用要求。

后处理

是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高，使之满足使用要求。

天津反渗透设备安装-天津反渗透设备-天化科威技术水处理由天津天化科威水处理技术有限公司提供。天津反渗透设备安装-天津反渗透设备-天化科威技术水处理是天津天化科威水处理技术有限公司（www.tjthkw.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。