

15kw消防巡检柜厂家 消防巡检柜 施昌电气消防巡检柜

产品名称	15kw消防巡检柜厂家 消防巡检柜 施昌电气消防巡检柜
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4 栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

消防巡检柜的特点及技术要求特点：能全工况地进行消防出水试验，能真实地反映消防泵的状态，对于日常维护所发现的问题，能及时解决。但由于人工巡检毕竟要依靠人的行为、行动，时间久了巡检人员就易出现麻痹思想，即使在管理制度上制定了对消防设备的管理及日常巡查的制度，但由于无人监督，人工巡检也容易成为形式，所以人工巡检存在着管理不善和无人监督的弊端。消防泵自动巡检新技术应运而生，消防巡检柜多少钱，但无论是哪种巡检方式，均需要有一定的技术要求作保障，消防巡检柜生产厂家，才能使其完善、可靠。

使用干粉灭火器是内置气缸或储液罐压力,操作人员应拉开保险销上的保险杆,然hou握住喷油嘴前端的喷嘴,消防巡检柜另一只手将打开,在压力下打开灭火器灭火.消防巡检柜灭火器或带喷雾软管的蓄压式灭火器应始终按下,使用时不要释放.否则,注入将被中断.消防检查柜可对消防泵进行定期检查,检查时间和方法可控制,消防检查柜具有手动检查和自动检测功能.消防巡检柜

特点:消防给水试验可以全面进行,能真实反映消防泵的状态,解决日常维护中存在的问题.但由于人工检查,毕竟要看人的行为,动作时间长,检查人员容易出现麻bi思维,甚至在管理系统中对消防设备的管理和日常考核制度.消防巡检柜

消防检查设备有主回路巡检和消防设备两部分无压检测,能完成主控回路和水泵的低速自动巡检.消防系统无消防命令,消防设备系统开关处于自动状态,消防巡检柜消防泵可自动运行.自动检测周期可以从几个小时到数百小时进行选择.循环时钟自动启动检查程序,具有手动检查功能.消防巡检柜

消防智能数字检测设备的输出检测指令由主电路检查,其返回信号取自电气元件的主副触头.反馈信号的时间不大于2秒,检查柜应与火灾信号连接,消防巡检柜避免发生安全事故.检查柜应与消防泵及喷淋泵控制柜的手动状态信号连接.每个消防泵和喷淋泵的故障信号必须是被动的.当输入过压、欠压、缺相、输出电流、短路时,控制器将报警信息发送到消防中心.消防巡检柜