

# 太原聚苯板 盛鑫渊保温材料厂 xps聚苯板

产品名称	太原聚苯板 盛鑫渊保温材料厂 xps聚苯板
公司名称	太原市盛鑫渊保温材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡王答村北大街1-5号
联系电话	15935402852 15935402852

## 产品详情

太原市盛鑫渊保温材料厂是一家专业的保温建材企业；是集生产、加工、销售墙体保温和管道保温为一体的现代化科技创新企业。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍：

### 网格布的铺设

通常采用二道抹面砂浆法。用不锈钢抹子在EPS板表面均匀涂抹面积略大于一块网格布的抹面砂浆，随即  
将网格布压入抹面砂浆中，待砂浆稍干至可碰触时，立即用抹子涂抹第二道抹面砂浆，将网格布埋在  
二道抹面砂浆的中间。全部抹面砂浆和网格布铺设完毕后，eps聚苯板厂，静置养护3d，a级不燃聚苯板，  
方可进行下一道工序的施工。

太原市盛鑫渊保温材料厂是一家专业的保温建材企业；是集生产、加工、销售墙体保温和管道保温为一体的现代化科技创新企业。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍：

### 保温板陈化时间不够

保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天，但由于生产企业资金周转、成本控制等因素，xps聚  
苯板，通常是以销定产，太原聚苯板，大量工程使用的保温板自然陈化不到7天就已上墙，聚合物砂浆结  
果是保温板上墙后继续收缩，而这种 加固砂浆收缩应力均集中在板缝处，对粘附在保温板上的抹面砂浆  
层产生拉应力而造成抹面砂浆层开裂。

太原市盛鑫渊保温材料厂是一家专业的保温建材企业；是集生产、加工、销售墙体保温和管道保温为一体的现代化科技创新企业。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍：

聚苯板粘贴固定后，其粘贴强度达到要求后及时做抹面层，避免保luo露时间过长造成温板表面粉化。

基层与粘结剂的拉伸粘结强度不应低于0.3MPa，并且粘结界面脱开面积不应大于50%。

使用的外墙外保温系统材料要符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG 149-2003)、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004)等相关行业标准的要求。

太原聚苯板-盛鑫渊保温材料厂-xps聚苯板由太原市盛鑫渊保温材料厂提供。太原聚苯板-盛鑫渊保温材料厂-xps聚苯板是太原市盛鑫渊保温材料厂（[www.sxltgds.com](http://www.sxltgds.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。