

抹面石膏施工队 泰州抹面石膏 推荐宝禾建材

产品名称	抹面石膏施工队 泰州抹面石膏 推荐宝禾建材
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

粉刷石膏（抹灰石膏）产品介绍

粉刷石膏（抹灰石膏）是以石膏为主要胶凝材料，加入砂子及一定的掺合料和专用复合添加剂加工制成的一种高效节能的建筑内墙及顶板抹灰材料。它主要替代水泥、石灰砂浆等抹灰材料，适用于各种墙体。作为一种新型墙体抹灰，它克服了传统抹灰材料干缩性大、粘接力差、收缩、开裂、空鼓等难以避免的缺点，与水泥砂浆、混合砂浆相比具有良好的流动性和保水性能，墙面致密光滑细腻。该产品适宜低温（0℃）施工，能够与任何基材粘接，且不受厚度限制。

粉刷石膏（抹灰石膏）分类及使用范围

按用途分为面层：粉刷石膏（抹灰石膏）、底层粉刷石膏（抹灰石膏）和保温层粉刷石膏（抹灰石膏）。

面层粉刷石膏（抹灰石膏）通常不含集料（砂），具有较高的强度，用于粉刷石膏（抹灰石膏）或其它基底上的最外层抹灰材料

底层粉刷石膏（抹灰石膏）通常含有集料（砂），用于基底找平；

保温层粉刷石膏（抹灰石膏）具有较好的热绝缘性，通常含有轻集料（砂），并且硬化体体积密度不大于500kg/m³，用于建筑物外墙内保温。

粉刷石膏（抹灰石膏）性能

保温、隔热、强度高、耐潮湿、粘接强度高、适用范围广、施工速度快、经济高效等。

粉刷石膏（抹灰石膏）市场看穿及投资指导

粉刷石膏（抹灰石膏）是代替水泥砂浆的更新型、更环保、更经济的国家重点推广的产品，既有水泥的

强度，又比水泥更健康环保、持久耐用、粘接力大、不易粉化、不开裂、不空鼓、不掉粉等优点，使用简便，节省成本，是广大施工人员的首1选。

粉刷石膏（抹灰石膏）生产原材料：石膏粉、砂等原料

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

无水型粉刷石膏是一种高效节能，绿色环保型建筑装饰装修内墙抹灰材料，具有良好的物理性和可操作性，使用时无需界面处理，落地灰少，抹灰效率高、节省工时、抹灰综合造价低，可有效防止灰层空鼓、开裂、脱落，具有优良的性价比。可以大大加快工程进度，已普遍受到社会各界的欢迎。

无水型粉刷石膏产品的特点：

- 1、无水型粉刷石膏原材料为地球贮存丰富的硬石膏天然材料，无需煅烧、能量消耗低，无毒无味、环保安全，是一种优良的绿色环保建材产品。
- 2、无水型粉刷石膏粘结力强，抹灰表面平整、致密、细腻、用在加气混凝土基材上效果更为显著，抹灰层不会出现空鼓开裂现象。
- 3、无水型粉刷石膏具有呼吸功能，能巧妙地将室外内湿度控制在适宜范围之内，创造舒适的工作生活环境。
- 4、实验表明，无水型粉刷石膏是理想的防火材料，能有效的阻止火焰的蔓延，防火能力可达4个小时以上，具有出色防火性能。
- 5、施工后的墙面可以隔音20-52分贝，同时也是一种良好的吸音材料。
- 6、无水型粉刷石膏作为室内建筑装饰装修材料，具有良好的保温性能。
- 7、使用无水型粉刷石膏可以有效提高工作效率，凝结硬化快，易于机械化施工。
- 8、使用无水型粉刷石膏可以有效降低抹灰工程综合成本，具有优良性价比。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏强度高，耐水性好，能有效防止空鼓和开裂，可显著降低成本。适用于不同施工方法(机械抹灰或人工抹灰)、不同的墙面;可调节凝结时间;产品中配有水泥基复合材料，强度可达到水泥砂浆强度;粉刷石膏分为底层和面层两种产品，底层用于粗糙墙面的找平，面层用于墙面精细的找平处理。适用硅剪力墙、各分户墙、加气砌块、轻质砂加气砌块、粘土砖等基体的外墙内侧及各分户墙的分室墙、楼梯间的隔热保温。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏砂浆优点

粘结性好，适用于多种基材。质轻，施工操作性好，落地灰少。凝结硬化快，抹面石膏价格，节约工期

。干燥收缩率小，不宜空鼓、开裂。防火功能出色，可调解室内湿度。造价低，绿色环保，节能效果好。抗裂、隔音、隔热。自动调节室内湿度，抹面石膏公司，具有“呼吸”功能。

粉刷石膏砂浆缺点

灰浆使用时间较短，泰州抹面石膏，工人需调整施工习惯。

粉刷石膏砂浆注意事项

- 1、粉刷石膏在贮存和运输过程中应防止受潮，贮存时间不能过长，原则上应在三个月内使用完毕;使用中如发现少量结块，应过筛使用。
- 2、粉刷石膏砂浆的初凝时间一般 1h，终凝时间 4h;故拌合砂浆时不要一次拌灰过多，避免在使用过程中加水二次拌合使用，使粉刷石膏强度降低或丧失，抹面石膏施工队，造成返工损失。
- 3、施工完毕，要及时清理门窗、水电线管、结构层等处残留的砂浆。加强成品保护，保持室内干燥通风。
- 4、粉刷石膏只适用于室内干燥环境，卫生间、厨房间等潮湿环境严禁使用。

以上介绍了粉刷石膏砂浆有哪些优缺点以及使用过程中要注意些什么?通过以上告诉我们拌成的料浆要在初凝前用完，否则，已经初凝的料浆不得再次加水搅拌使用了。

抹面石膏施工队-泰州抹面石膏-推荐宝禾建材(查看)由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。抹面石膏施工队-泰州抹面石膏-推荐宝禾建材(查看)是浙江长兴宝禾建材有限公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。