

消防巡检柜好厂家 施昌电气 咸阳消防巡检柜

产品名称	消防巡检柜好厂家 施昌电气 咸阳消防巡检柜
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

和消防巡检柜安装注意事项的特点;安全:考虑防火要求,所有的"设置"操作需要密码的可执行软件,系统具有999级操作权限,根据权限的不同管理水平可以设置.消防巡检柜

开放性:使用最新的软件,如微软的DCOM、OPC技术,可以支持ActiveX控件,任何第三方通信协议支持任何智能装置,并能和智能大厦管理系统(IBMS)、数据库系统、专家系统的加入. 消防巡检柜

扩展性:一种完全灵活的结构,它可以根据用户需求增加或减少任何软件模块,就像构建块一样简单.网络运营商不仅可以查看或运行在本地局域网,而且操作节省时间/互联网通过客户端软件或IE浏览器.消防巡检柜

系统的设计也体现了以下原则:严格的系统设计、设备选型的科学考虑,选择满足设备系统的功能需求,功能强大,操作简单,条件下满足各项功能的前提下,尽可能地降低成本费用.消防巡检柜

消防巡检柜输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。

低频自动消防巡检柜8.4.2室内消防给水管道的部署应符合下列规定:1室内消火栓跨越10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,消防巡检柜且至少应有两条进水管与室外管网或消

防水泵连接。当此中一条进水管发闹变乱时，另外的进水管应仍能供应整个消防用水量；2高层厂房（仓库）应设置的消防给水系统。消防巡检柜室内消防竖管应连成环状；3室内消防竖管直径不应小于DN100；消防巡检柜4室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置；当合用消防泵时，供水管路应在报阀前分开设置；5高层厂房（仓库）、设置室内消火栓且层数跨越4层的厂房（仓库）、设置室内消火栓且层数跨越5层的公共修建，其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。消防巡检柜