

供应埃克森美孚威达美VM6502

产品名称	供应埃克森美孚威达美VM6502
公司名称	上海君宜化工销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号6幢134室
联系电话	02160823986 13524989551

产品详情

威达美 6502 高性能聚合物是埃克森美孚化工采用专有的茂金属催化技术生产的一种烯烃基弹性体，主要由等规聚丙烯的重复单体与无规分布的乙烯组成。

物理性能 额定值 单位 测试方法

密度 2 0.865 g/cm ASTM D1505

熔体质量流动速率 2 ASTM D1238

190 /2.16 kg 20 g/10 min ASTM D1238

230 /2.16 kg 48 g/10 min ASTM D1238

硬度 额定值 单位 测试方法

邵氏硬度

邵氏 A 71 ASTM D2240

机械性能 额定值 单位 测试方法

拉伸强度 ASTM D638

断裂 > 9.65 MPa ASTM D638

100% 应变 2.71 MPa ASTM D638

300% 应变 2.83 MPa ASTM D638

拉伸应变

断裂 > 1900 % ASTM D638

弯曲模量

1% 正割 20.5 MPa ASTM D790

弹性体 额定值 单位 测试方法

撕裂强度 3 38.4 kN/m ASTM D624