

# 人防水电专用防爆地漏

产品名称	人防水电专用防爆地漏
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

## 产品详情

一.产品介绍：防爆波地漏,防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端，平时处于关闭状态，将该漏芯放置在阀腔里，并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧（反之逆时针方向旋转60度即可退出），密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体，起到安全防护作用。战时该地段染毒需进行清洗时，将地漏打开，进行排水。

二.联接方式：防爆波地漏丝扣联接,内丝。

三.防爆波地漏型号常用口径为：DN50、DN65、DN80、DN100、DN150。

四.我厂防爆波地漏产品特点：1.加工精度高； 2.密封性好； 3.外观精美；

4.采有国标内螺纹联接。 五. 普惠标准包装：纸箱包装，单个包装。

## 防爆波地漏剖面图

防爆波地漏 从这个剖面图上能看到排水位置，密封位置，防爆地漏的最大外圆D1，整体产品高度H，丝接的尺寸高度H1，D2丝扣的尺寸。这些尺寸都是以毫米为表示单位。供应的口径DN50到DN150。

## 防爆波地漏施工说明：

- 1.本图尺寸均以毫米计；
- 2.安装在地面上，先安装地漏，后做地面；
- 3.安装时漏体与排水管丝口拧紧后在施工，地面上盖顶面座应低于地面5-10mm；
- 4.安装使用后应定期进行清扫杂物；
- 5.防爆波地漏密封密封胶垫每隔一年检查一次，长期使用以后发现漏体密封面腐蚀，应更换零件同时保养。