

人防专用FBFDCr不锈钢防爆地漏

产品名称	人防专用FBFDCr不锈钢防爆地漏
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

一、用途：

FBFDCr不锈钢防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置，平时处于关闭状态，不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里，并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧（反之逆时针方向旋转60度即可退出），密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区，起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时，可将地漏打开，进行排水。不锈钢防爆地漏经模拟核爆炸试验，达到五级人防的抗爆要求。

全不锈钢防爆地漏二、主要技术性能及要求：

静压试验：1MPa地漏平面及周边测试抗爆压力：3.5MPa底部测试抗爆压力：1.5MPa介质要求：无腐蚀及杂物的水，水温1~100

三、产品结构与尺寸表

四、安装及使用：

1、该产品安装在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，保证正常排水。战时地漏漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，毒气进入人防区，并可遏止地下水倒灌。2、地漏安装时，地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5~10mm。3、地漏安装使用后应定期进行清扫杂物。4、地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发现地漏体密封面锈蚀，应除锈处理，并保养。

。