

供应PA66美国杜邦70G30L加玻纤30%

产品名称	供应PA66美国杜邦70G30L加玻纤30%
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:杜邦 型号:70G30L 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

供应PA66塑胶原料

- 1.供应PA66美国杜邦101L中粘度通用级 FG42A , FG101F,ST801A 食品级
- 2.供应PA66美国杜邦101F中粘度 通用级
- 3.供应PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级
- 4.供应PA66美国杜邦8018 加玻纤13%超韧级
- 5.供应PA66美国杜邦ST801杰出的耐冲击性
- 6.供应PA66美国杜邦ST801A 超韧级 防紫外线
- 7.供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级
- 8.供应PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级
- 9.供应PA66美国杜邦FR50 BK505 NC010A 加GF25%阻然V0
- 10.供应PA66美国杜邦FR15 纯树脂阻然VO
- 11.供应PA66美国杜邦FR-10纯树脂阻然VO
- 12.供应PA66美国杜邦FR52G30BL 阻然加玻纤30%

- 13.供应PA66美国杜邦70G13L加玻纤13% 高强度
- 14.供应PA66美国杜邦70G13HS1L加玻纤13% 高强度
- 15.供应PA66美国杜邦70G43L加玻纤43% 高强度
- 16.供应PA66美国杜邦70G33L 70G33加玻纤33% 高强度
- 17.供应PA66美国杜邦70G30L加玻纤30%
- 18.供应PA66美国杜邦73G30LHS1L玻纤30% 高强度，高刚性
- 19.供应PA66美国杜邦80G33L增韧级 加玻纤33%耐冲
- 20.供应PA66美国杜邦80G25L增韧级 加玻纤25%耐冲
- 21.供应PA66美国杜邦80G33HS增韧级 加玻纤33%耐冲
- 22.供应PA66美国杜邦80G25HS增韧级 加玻纤25%耐冲
- 23.供应PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级
- 24.供应PA66美国杜邦72G33HS1L 7304 NC010
- 25.供应PA66美国杜邦FE5313 BK FR52G20LX 72G33HS1L 标准粘度 抗磨损
- 27.供应PA66美国杜邦ST801，ST801HS 阻燃级
- 28.供应PA66美国杜邦70G33HS1-L增强级
- 29.供应PA66美国杜邦71G13L增强级
- 30.供应PA66美国杜邦71G33L增强级
- 31.供应PA66美国杜邦77G33L增强级
- 32.供应PA66美国杜邦77G43L增强级
- 33.供应PA66美国杜邦74G33J增强级
- 34.供应PA66美国杜邦FR7025增强级
- 35.供应PA66美国杜邦FR52G30BL增强级
- 36.供应PA66美国杜邦ST-801,70G30,8061,10B40
- 37.供应PA66美国杜邦FE4200,151L,158L,408HS,3426,FE13001
- 38.供应PA66日本东丽CM3004-V0 无卤环保阻燃V0
- 39.供应PA66日本东丽CM3001G15加玻纤15%阻燃BH

- 40.供应PA66日本东丽CM3001G30加玻纤30%阻燃HB
- 41.供应PA66日本东丽CM3004G15加玻纤15%阻燃V0
- 42.供应PA66日本东丽CM3004G30加玻纤30%阻燃V0 含卤素
- 43.供应PA66日本东丽CM3006-E阻燃V-2未强化 耐热性
- 44.供应PA66日本东丽CM3006G-15加玻纤15%强化阻燃V2
- 45.供应PA66日本东丽CM3006G-30加玻纤30%阻燃V2
- 46.供应PA66日本东丽CM3001G33.CM3001-N.CM3006

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、

家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，

还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求

。

适用于从100到10¹²欧姆 / 平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。

