

电镀后可以用电镀防锈油，抗盐雾48小时以上

产品名称	电镀后可以用电镀防锈油，抗盐雾48小时以上
公司名称	赤壁润联润滑油店
价格	580.00/桶
规格参数	嘉威奥:0
公司地址	嘉威奥润滑油工程技术部
联系电话	15338000780

产品详情

电镀后可以用电镀防锈油，抗盐雾48小时以上

电镀后可以用电镀防锈油，抗盐雾48小时以上 产品说明：

长效电镀防锈油是成模剂、油溶性缓蚀剂以及低黏度高闪点精练矿物油等经特殊工艺配制而成，属长效防锈油，

该产品具有黏度小、闪点高、脱水置换性好、抗盐雾和湿热性好、防锈期长、易清洗。特别适用于需长期防锈的电镀工件。

产品特点：

电镀处理厂客户推荐使用嘉威奥指定型电镀防锈油

电镀是在金属表面形成一层氧化膜，以改善其耐腐蚀性和外观的表面处理工艺，

加工上，电镀膜耐腐蚀防锈能力比较差，嘉威奥专为电镀工艺存在的诸多问题研发设计了一款新型防锈封闭产品，

有效解决电镀后工件防锈性差、不耐盐雾测试难题，适用于精密五金制件的电镀工艺。

精选防锈添加剂，防锈效果好，满足长期防锈的要求；

油膜很薄，平均厚度为10 - 15um，不影响工件的外观；

有一定的排水性和抗手汗性能，确保防锈效果；

颜色浅，不影响工件外观。典型指标：

测试项目	嘉威奥A-48H防锈油	测试方法
外观	褐色透明膜状液	目测
盐雾测试	>24h-48H	GB/T10125-97
湿热试验	120天 0级	GB/T2361-80

* XFTS：测试标准（XF Test Standard）

应用介绍:

铁电镀镍、锌铬、发黑、煲黑等化学处理工艺。

使用说明：

电镀防锈油品可以采用浸泡、刷涂或喷涂等方式，每升油品的使用面积约40-50平方米，比同类产品节约20%的使用量。在储存和停止使用时应避免污染。涂油时工件表面应清洁，不存在油污、手汗及水分，以确保防锈质量。避免在油品内混入水分等异物。