

好用的灵芝烘干机 节能灵芝烘干机

产品名称	好用的灵芝烘干机 节能灵芝烘干机
公司名称	广州益禾科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:益禾 型号:6P 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A5121(集群注册)（JM）（注册地址）
联系电话	18665643859

产品详情

灵芝烘干方式：

灵芝在我国有悠久的历史，灵芝具有非常广泛应用范围。对人的整体机能来说，灵芝具有双向调节人体机能的作用，在整体上双向调节人体机能的平衡，全面的使人的免疫系统得到快速的提升，恢复人体的内脏和细胞达到标准化。而灵芝又以干灵芝的使用比较多，以往的灵芝基本都是靠太阳晒干的，好多商家都需要很大的晒场，而且需要天气好，阳光大，后期就因为天气不好而导致好多用太阳晒的商家一直都没能生产，主要是在梅雨天气的时候，空气潮湿，温度低，晾也晾不干，这个很让用户头疼；而传统的烘干过程是一个巨大的耗能过程，据统计，在大多数发达国家里用于烘干所消耗的能量占全国能耗的7%--15%，而热效率仅为25%--50%，并且大部分过程特别是对热敏性物料（例如食品和生物物料）都会对其色泽、营养、风味和组合产生影响。热泵烘干技术具有能源消耗少，环境污染小、烘干品质高、适用范围广等优点，其优异的节能效果已被国内外的各种试验研究所证明。

益禾灵芝烘干机介绍：

我司精益求精，陆续的对灵芝设备进行更新换代，以求降低客户的生产成本，改善客户的生产环境，提高客户产品的品质。在排湿耗能严重的问题上，我们经过多次研究，增加了废热回收系统，这起到节能降耗的作用，能让烤房的热量回收循环利用，用户对该配置给了很大的赞赏。在面对灵芝干燥中容易出现变色、干燥不彻底的问题上，我们采用多段式温湿度控制手段，使用360度循环热风等措施可以解决这些状况。在当今技术创新的年代，益禾灵芝烘干机任重道远，还有很多技术领域等着我们去研究开发，致力于生产出更好的灵芝干燥设备。

灵芝热泵烘干机的组成：

1.主机（加热系统）：利用输入很少的电能耗吸收空气中的免费热量，用来烘干物料

2.烘干房：用来摆放物料，以及保温以免热量散失。

3.循环风系统：将热量带到烘干房的每个角落提升烘干房的温度，并将物料蒸发出来的水分带走

4.排湿系统（干燥系统）：将烘干房内高湿度的水分排出达到干燥的目的

5.排水系统：冷凝水排放到室外，以免增加室内空气的湿度

6.控制系统：按照合适的烘干工艺曲线，自动调节温度和湿度、烘干时间

7.预警系统：可以按照用户的要求，根据时间温度、湿度等参数设置预警，方便提醒用户

灵芝烘干机烘干技术：

将灵芝烘干机的温度设置为中高温脱水干燥2-3小时，然后在60-70 温度下脱水干燥8-12小时。整个灵芝烘干过程应一次完成，避免中间有间断。直至灵芝干燥至菌盖坚硬，含水量低于13%时结束，即可完成脱水干燥。若未完全干燥便终止干燥，灵芝易生霉、受虫蛀，且卖价很低；相反，如果过度干燥，则灵芝生产率低，容易破碎良品率低。益禾玲烘干机具有烘干加除湿一体的功能，根据主机的结构，烘干房内中隔板一分为二，一边是热风出风口，出风口采用8到16个高温风机，均匀分布；一边是回风除湿，高温湿气通过热回收后再循环利用，整个烤房采用360度热风循环设计，能让物料架的灵芝上中下每个托盘都有热风通过，蒸发水分同时带走水蒸气，从而实现均匀性。益禾创新性地将空气能烘干技术运用到灵芝等产品烘干技术中，不仅满足了客户的需求，更是填补了国内灵芝烘干行业的空白。益禾灵芝烘干机，可针对客户的不同需求，设计不同的烘干方案，从而达到更好的烘干效果，拥有大量的烘干案例，让烘干技术更加的成熟稳定。益禾还提供上门安装、操作指导的服务，自安装调试日起，免费保修一年。为了更好的服务广大用户企业，益禾将加大研究更好的烘干技术。